



Detalles del producto

QA/S3.16.1

EQMatic M-Bus 16 cont. QA/S3.16.1



Información General	
Tipo de producto extendido:	QA/S3.16.1
Código de producto:	2CDG110226R0011
EAN:	4016779997751
Descripción corta:	EQMatic M-Bus 16 cont. QA/S3.16.1
Descripción larga:	Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDG110226R0011 concretamente, se trata de un/a contador de energía para sistemas bus. Sus características son: Método de conexión: Directo, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm Fabricado en Alemania (DE)
Display Name:	QA/S3.16.1

Técnica

Modelo:	Other
Número máximo de salidas de conmutación:	0
Sistemas de bus compatibles:	m-Bus
Gama de productos:	KNX
Tipo de conexión:	Directo
Funcionamiento manual:	No
Número de pilas:	0
Función de la aplicación:	Gestión de Edificios

Eléctrica

Rango de tensión:	110 ... 230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC:	230 V AC
Pérdida de potencia:	Total 3 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	2CDK512092D2701
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE
Fecha de RoHS:	20170712
Declaración REACH:	9AKK107492A1906
Información REACH:	Falso: no contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20240123
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Ambiente

Grado de protección:	IP20
----------------------	------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	4.0
--	-----

Ancho del product:	72 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	64.5 mm
Peso del product:	0.15 kg
Profundidad incorporada (t ₂):	64.5 mm
Diagrama de dimensiones:	2CDC072033F0015

Ingeniería

Datos de EPLAN:	9AAF632778_EPLAN
-----------------	------------------

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.19 kg
Número E (Finlandia):	2815588
Número E (Noruega):	4544762
Número E (Suecia):	0900156
Número E (Suiza):	405810205

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2CDK512092D2701
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108471A5065
Cyber Security Software Support Period:	2 year

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CDG941193P0001
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	2CDC512091D0201
-------------------------------------	-----------------

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001102 - Energy management for bus system
ETIM 10:	EC001102 - Energy management for bus system
UNSPSC:	41111928
Clase electrónica:	V11.0 : 27143126

Código de clasificación de objetos: A

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos modulares de instalación > Contadores eléctricos para perfil DIN > EQMatic

