



Detalles del producto

SA/S4.10.2.2

SA/S4.10.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 10 A, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	SA/S4.10.2.2
Código de producto:	2CDG110258R0011
EAN:	4016779066570
Descripción corta:	SA/S4.10.2.2 Switch Actuator, 4-fold, 10 A, MDRC

Descripción larga:	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110258R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de interruptor de sistema bus. Sus características son: Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm, Diferentes fases conectables, Funcionamiento local/manual, Grado de protección (IP): IP20, Con pantalla LED, Opción de expansión modular, Módulo bus desmontable, Anchura de unidades de división: 4, Tipo de montaje: DRA, Corriente máxima de conmutación: 10A, Potencia de salida: 2500W, Sistema de bus KNX, Corriente nominal (medida): 10A, Potencia máx. de conmutación: 2500W, Con conexión bus, Número máximo de salidas de conmutación: 4, Potencia máxima de LED: 400W, Tensión de funcionamiento nominal: 230V. Color: Gris claro Fabricado en Alemania
--------------------	---

Display Name:	SA/S4.10.2.2
---------------	--------------

Instalación

Instrucciones y manuales:	2CDG941214P0001
Diagrama de cableado:	9AKK108464A0322
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección:	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	2CDC505189D0211
Indicación de la posición del contacto:	ON / OFF
Número de salidas:	4
Número de LED:	1
Número máximo de salidas de conmutación:	4
Sistemas de bus compatibles:	KNX (TP)
Gama de productos:	KNX
Categoría de utilización:	Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, ejemplo: hornos resistivos, calentadores (AC-1)
Funcionamiento manual:	Sí
Adecuado para carga-C:	No
Número de pilas:	0

Eléctrica	
Rango de tensión:	230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC:	KNX
Tensión de salida (U _{out}):	230 V AC
Corriente nominal (I _n):	10 A
Corriente de conmutación máxima:	10 A
Potencia máxima de conmutación:	2500 W
Pérdida de potencia:	2 W

Diseño	
Color:	Gris claro

Dimensiones	
Anchura en número de espacios modulares:	4
Ancho del product:	70 mm
Alto del producto:	90 mm
Largo del product:	63.5 mm
Peso del product:	0.215 kg
Diagrama de dimensiones:	2CDC072033F0015

Ingeniería	
Datos de EPLAN:	9AAC189168_EPLAN

Clasificación	
ID de producto sustituido (ANTIGUO):	2CDG110156R0011
Número E (Finlandia):	2814693
Número E (Noruega):	4545306
Número E (Suecia):	1739896
Número E (Suiza):	405 663 045

ABB EcoSolutions	
Perfil de EcoSolutions:	9AKK108470A2429

Valor Circular	
----------------	--

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 36.6 %

Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	No se envía ningún residuo no peligroso a un vertedero
Vida útil del producto prolongada:	Durabilidad del producto Modularidad del producto La extensión de la vida útil de los activos del cliente es posible gracias a la oferta y los servicios de apoyo
Se ofrece con los servicios de recogida:	Devolución para reciclaje
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A8008

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108472A2583
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20260312
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
SCIP:	311c0ad4-d72d-41f5-963e-437818047996 Germany
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB:	9AKK107991A3224
Declaración de conformidad - CE:	2CDK505254D2701
Declaration of Conformity - UK-PSTI:	9AKK108464A0740
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108470A9399
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Applicable - Compliant

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 10:	EC001097 - Switch actuator for bus system
Clase electrónica:	V11.0 : 27143125
UNSPSC:	31251516
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	3268 >> Switch actuator

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Salidas > Switch Actuators 10 A



360°

