

Hoja de datos del producto ISM11500

Características

OptiLine 70 - enlace de instalación - 185x55 mm - plástico - blanco - 2.000 mm

Principal

Gama De Producto	OptiLine 70
Sistema de instalacion de cableado	Canaleta
Tipo de Producto o Componente	Instalacion canaleta
Color	Blanco RAL 9010)
Cantidad Por Set	8 m
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

Complementos

Material canaleta	Plastico
Dimension canaleta	185 x 55 mm
Compartimiento	2 compartimiento
Fijación	Por tornillos
Tamaño de abertura frontal	70 mm
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Altura	185 mm
Ancho	55 mm

Ambiente

Normas	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...60 °C
Grado de Protección IP	Ip40
Grado De Protección Ik	Ik07

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	5,5 cm
Paquete 1 Longitud	100 cm
Paquete 1 Peso	1984 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.