



Detalles del producto

BA9S110LEDB

BA9S110LEDB LED bulb



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	BA9S110LEDB
Código de producto:	1SFA187180R1045
EAN:	7320500523216
Descripción corta:	BA9S110LEDB LED bulb
Descripción larga:	El BA9S110LEDB es una bombilla LED con conector BA9S de color blanco, diseñada para aplicaciones en minería, construcción e industria pesada, que ofrece la máxima fiabilidad dentro de la gama modular metálica de ABB. Equipada con tecnología LED y alimentación de 110 a 120 V, proporciona iluminación eficiente en entornos industriales exigentes. Con unas dimensiones compactas de 25,5 mm de profundidad y 11 mm de altura y anchura, y un peso neto de 0,002 kg, esta bombilla combina la flexibilidad de un sistema modular con la robustez necesaria para aplicaciones industriales de alta exigencia, cumpliendo con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863.
Display Name:	BA9S110LEDB

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	10 pieza
Código arancelario:	8539520000
Tipo de producto principal:	BA9S

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SFC151007C02__
Instrucciones y manuales:	1SFC151011M0201
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	11 mm
Largo del product:	25.5 mm
Alto del producto:	11 mm
Peso del product:	0.002 kg

Técnica

Color:	White
Función:	BA9S socket
Iluminación:	Iluminado
Tipo de lámpara:	LED 110-120 V ACDC
Pérdida de potencia:	Máximo 0.5 W
Corriente nominal (I _n):	5 mA
Tensión nominal de operación:	110 ... 120 V AC/DC
Vida útil:	100000 HUR
Normas:	CAN/CSA C22.2 No.14, IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL 508

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -30 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
-----------------------	---

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2022-006479
Información sobre RoHS:	2CMT2022-006498
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado BV:	2CMT2019-005867
Certificado CB:	2CMT2019-005872
Certificado CQC:	CQC2013010304650811
Certificado CSA:	2CMT2019-005868
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001860
Declaración de conformidad - CE:	2CMT2019-005862
Declaración de conformidad - UKCA:	2CMT2020-006121
Certificado DNV GL:	2CMT2019-005876
Certificado RINA:	2CMT2019-005866
Certificado UL:	2CMT2019-005868

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	bolsa 5 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	80 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	50 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	120 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.01 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	7320500517925

Clasificaciones y estándares externos

Clase electrónica:	V11.0 : 27110631
Número E (Finlandia):	2314913
ETIM 6:	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 7:	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 8:	EC000399 - Indication- and signalling lamp
ETIM 9:	EC000399 - Indication- and signalling lamp
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	3058 >> Light emitting diode LED lamp
UNSPSC:	39101628

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Pulsantería > Accessories

