


AI 0,5-8 WH S1 - Puntera

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punteras en cinta, 0,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, blanco, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 50 manguitos por tira.

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>

Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

Datos de conexión

Conexión de conductores	
Sección de conductor flexible máx.	0,5 mm²
Sección de conductor AWG máx.	20
Longitud a desaislar	11 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	8 mm
Longitud de pelado máxima	11 mm
Diámetro de manguito	1,1 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,25 mm
Medida interior Collar aislante	2,5 mm

Datos del material

Color	blanco (RAL 9010)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos	
Longitud del manguito	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>

Temperatura de corta duración	120 °C
-------------------------------	--------

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	DIN 46228-4, UL 486F-E
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones



Longitud (b), longitud del manguito (h), dimensión interior del collar aislante (d), diámetro del manguito (k), grosor del collar aislante (i), grosor de la pared del manguito (j)

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera



1200104
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

AI 0,5-8 WH S1 - Puntera

1200104

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200104>



Accesorios

CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200101>



Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm² hasta 2,5 mm² equipada con bloqueo forzado, cargador, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce.

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl