



Detalles del producto

CP-D24/2.5

CP-D24/2.5 Power Supply, 24 V DC, 2.5 A, MDRC



Información General	
Tipo de producto extendido:	CP-D24/2.5
Código de producto:	2CDG120037R0011
EAN:	4016779697897
Descripción corta:	CP-D24/2.5 Power Supply, 24 V DC, 2.5 A, MDRC

Descripción larga:	KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG120037R0011 concretamente, se trata de un/a fuente de alimentación CC. Sus características son: Tipo de tensión de alimentación: CA, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Grado de protección (IP): IP20, Grado de protección (NEMA): 1, Anchura: 71mm, Altura: 91mm, Profundidad: 57,5mm, Altura de la instalación: 91mm, Consumo de energía: 70VA, Anchura de instalación: 71mm, Adecuado para instalación en serie, Anchura de unidades de división: 4, Potencia suministrada: 60W, Tensión de salida regulada, Montaje en carril posible, Montaje directo posible, 1ª tensión de salida: 24V, Tensión de alimentación nominal a 50 Hz CA: 100 - 240 V, Tensión de alimentación nominal a 60 Hz CA: 100 - 240 V, Corriente máxima de salida 1: 2,5A, Valor nominal tensión de salida 1: 24V, Valor nominal corriente de salida 1: 2,5A. Color: Gris claro Fabricado en Taiwán
Display Name:	CP-D24/2.5

Instalación

Instrucciones y manuales:	9AKK2017-107080
Diagrama de cableado:	9AKK108464A0299
Tipo de montaje:	DIN-Rail

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección:	IP20

Técnica

Ficha técnica, información técnica:	2CDC114056D0202
Número de salidas:	1
Sistemas de bus compatibles:	KNX (TP)
Gama de productos:	KNX free@home
Tipo de producto:	Power supply
Funcionamiento manual:	No
Destornillador recomendado:	PH1
Número de pilas:	0
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo

Eléctrica

Tensión nominal (U_r):	230 V
Rango de tensión:	110 ... 230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC:	230 V AC/DC
Tensión de salida (U_{out}):	24 V
Corriente nominal (I_n):	2.5 A
Frecuencia nominal (f):	50/60 Hz
Consumo de energía (@ P_{cons}):	70 W
Pérdida de potencia:	70.1 W

Diseño

Color:	Gris claro
--------	------------

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares:	4
Ancho del product:	71 mm
Alto del producto:	91 mm
Largo del product:	57.5 mm
Peso del product:	0.252 kg
Profundidad incorporada (t_2):	68 mm
Diagrama de dimensiones:	9AKK107680A8859

Clasificación

Número E (Noruega):	4546609
---------------------	---------

Cumplimiento de Materiales

Información sobre RoHS:	9AKK108472A2583
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Declaración REACH:	9AKK108471A7754
Información REACH:	Verdadero: contiene sustancias > 0,1 porcentaje en masa
Fecha REACH:	20260312
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108468A3363
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	De empresa a consumidor

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	9AKK2017-107078
Cyber Security Software Support Period:	2 year
EU Data Act Applicability and Compliance:	Not Applicable

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC002540 - DC-power supply
ETIM 10:	EC002540 - DC-power supply
Clase electrónica:	V11.0 : 27040701
UNSPSC:	39121004
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4130 >> DC-power supply
Código de clasificación de objetos:	A

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > free@home > Visualización y señalización > Touch Panel Design Frames and Accessories
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Fuente de alimentación > Auxiliary Power Supplies
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Interfaz de usuario > Accessories > Auxiliary Power Supplies
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Automatización de viviendas y edificios > KNX > Visualización y señalización > Touch Panel Design Frames and Accessories



