



Principal

Gama	Orion
Vā [Á̃ Á̃ [á̃ ~ & q̣ Á̃ Á̃ ([] ^) Ğ	C̣' á' á' Ğ & q̣ á' Á̃ 5á~ •
Ú ••^) c̣ & q̣ Á̃ ^ Á̃ á̃ [• á̃ q̣	T 5á~ •

Complementos

Montaje de dispositivo	Emã~ cã[
Número de elementos basculantes	1
Fijación	Fijado a presión
Ôolor	Aluminio
Acabado de superficie	Mate
Viaããã } q{ ã^Á~] ^!-ãã	Pã cããe
Cantidad por] aãã	Pack de 20
Se vende en cantidades indivisibles	1
Temperatura ambiente de almacenamiento	-5...50 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-5...35 °C
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV para centro de placa
Alt[45 mm
Anch[67.5 mm
Ú^•[ã^Á![: á~ &q	cãã JÁ*

Ambiente

Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Lejía Amoníaco Petrol Aceite Hydrogen peroxide (H2O2) Resistencia UV Jabón líquido Alcohol Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1450 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations