

Kit Tablerista Profesional Standard

1212420



Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario.



Estuche para herramientas, equipado con: Cortadora de cables, Alicate universal, Alicate curvado, Crimpeadora, Destornilladores planos, Herramienta de accionamiento, Destornillador estrella PH, Llave de armario y Herramienta Pelacables.

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 1212420
EAN	1212420
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2029,103 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania

Kit Tablerista Profesional Standard

1212420



Datos técnicos

Generalidades

<p>1212128 - CUTFOX 12 - Cortadora de cables</p> 	<p>Para diámetros entre 12 mm² - 35mm².</p> <p>Longitud de la herramienta: 165 mm</p> <p>Ancho: 53 mm</p> <p>Diámetro: 12 mm²</p> <p>Peso: 198 gr.</p>
<p>1212202 - UNIFOX-C VDE – Alicate universal</p> 	<p>Compuesto de una superficie de agarre estriada y de material aislante con certificación VDE que asegura el aislamiento de voltajes de hasta 1000 V en AC y 1500 V en DC.</p> <p>Longitud de la herramienta: 180 mm</p> <p>Peso: 303 gr.</p>
<p>1212205 - UNIFOX-PC VDE – Alicate curvado</p> 	<p>El alicate cuenta con una curvatura de 45° y tenazas de punta larga con cortante, a su vez, posee material aislante con certificación VDE que asegura el aislamiento de voltajes de hasta 1000 V en AC y 1500 V en DC.</p> <p>Longitud de la herramienta: 170 mm</p> <p>Peso: 200,5 gr.</p>
<p>1212046 - CRIMPFOX 6H – Crimpeadora</p> 	<p>Pinza de crimpado para punteras CON (DIN 46228)/SIN (DIN 46228) collar aislante. Crimpado de conductores con medidas desde los 0,14 mm² hasta 6 mm²</p> <p>Longitud de la herramienta: 175 mm</p> <p>Peso: 445,8 gr.</p>
<p>1205053 - SZS 0,6X3,5 – Destornillado plano</p> 	<p>Apto para accionar bornes de resorte (ST)</p> <p>Longitud de la herramienta: 181 mm</p> <p>Altura de la hoja: 100 mm</p> <p>Ancho de la hoja: 3,5 mm</p> <p>Espesor de la hoja: 0,6 mm</p> <p>Peso: 34,65 gr.</p>

Kit Tablerista Profesional Standard

1212420



<p>1205066 - SZS 1,0X4,0 VDE – Destornillador plano</p> 	<p>Compuesto por material aislante con certificación VDE que asegura el aislamiento de voltajes de hasta 1000 V en AC y 1500 V en DC.</p> <p><u>Peso:</u> 57,46 gr.</p>
<p>1207608 - ST-BW - Herramienta de accionamiento</p> 	<p>Su uso está para todos los ST de 2,5 mm² a 4,0 mm²</p> <p><u>Peso:</u> 30,32 gr.</p>
<p>1204520 - SZF 2-0,8X4,0 - Destornillador plano</p> 	<p>Apto para accionar bornes de resorte (ST)</p> <p><u>Longitud de la herramienta:</u> 198 mm</p> <p><u>Altura de la hoja:</u> 100 mm</p> <p><u>Ancho de la hoja:</u> 4 mm</p> <p><u>Espesor de la hoja:</u> 0,8 mm</p> <p><u>Peso:</u> 53,35 gr.</p>
<p>1205163 - SZK PH2 VDE - Destornillador estrella PH</p> 	<p>Compuesto de material aislante con certificación VDE que asegura protección en trabajos de equipos en baja tensión ante voltajes peligrosos.</p> <p><u>Longitud de la herramienta:</u> 205 mm</p> <p><u>Altura de la hoja:</u> 100 mm</p> <p><u>Ancho de la hoja:</u> 6 mm</p> <p><u>Peso:</u> 97,2 gr.</p>
<p>1204504 - SZF 0-0,4X2,5 – Desatornillador Plano</p> 	<p>Apto para accionar bornes de resorte (ST)</p> <p><u>Longitud de la herramienta:</u> 156 mm</p> <p><u>Altura de la hoja:</u> 75 mm</p> <p><u>Ancho de la hoja:</u> 2,5 mm</p> <p><u>Espesor de la hoja:</u> 0,4 mm</p> <p><u>Peso:</u> 28 gr.</p>

Kit Tablerista Profesional Standard

1212420



<p>1203149 - USS 4 – Llave de armario de distribución metálica</p> 	<p>Para todos los armarios usuales</p> <p><u>Longitud:</u> 72 mm</p> <p><u>Ancho:</u> 72 mm</p> <p><u>Peso:</u> 61 gr.</p>
<p>1212423 – TOOL KIT STANDAR EMPTY – Estuche</p> 	<p>Estuche de herramientas sin equipar</p> <p><u>Longitud:</u> 165 mm</p> <p><u>Ancho:</u> 65 mm</p> <p><u>Peso:</u> 383,3 gr</p>
<p>1212150 – WIREFOX 10 – Herramienta Pelacables</p> 	<p>Apto para pelar líneas y conductores de 0,02 mm² hasta 10 mm². obteniendo una longitud de pelado hasta 18 mm.</p> <p>Capacidad de corte en cables flexibles hasta 10 mm².</p> <p>Capacidad de corte en cables rígidos hasta 1,5 mm².</p> <p><u>Longitud de la herramienta:</u> 191 mm</p> <p><u>Ancho:</u> 20 mm</p> <p><u>Peso:</u> 201,5 gr.</p>

Homologaciones

1212128	-	-
1212202	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	-
1212205	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40049137
1212046	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 40052526
1205053	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	-
1205066	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	-
1207608	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	-
1204520	 EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	 VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 086858

Kit Tablerista Profesional Standard

1212420



1205163	EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 086858
1204504	EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 086858
1203149	-	-
1212423	EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	-
1212150	EAC ID de homologación: RU x- DE.xx08.B.02974	VDE Zeichengenehmigung ID de homologación: 086858

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl