

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys U - LUF alarma de sobrecarga térmica del bloque de funciones 1 NA

LUFW10

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LUF
Tipo de Producto o Componente	Módulo de función
Compatibilidad del producto	LUCCLUCBLUCD

Complementario

tipo de montaje	Conexión
Ubicación de Montaje	Panel frontal
main function available	Alarma de sobrecarga térmica
composición de los contactos auxiliares	1 NA
Señalización de fallo	LED panel frontal
características de salidas discretas	1 NA - tipo de cable: AC-15) en 230 V - alimentación: 400 VA - vida útil eléctrica: 100000 Ciclos 1 NA - tipo de cable: DC-13) en 24 V - alimentación: 50 W - vida útil eléctrica: 100000 Ciclos
[Ith] corriente térmica convencional	2 A en <70 °C
protección contra cortocircuito	2 A fusible gG acorde a IEC 60947-5-1
paso de conexión	5,08 mm
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm² rígido sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,25...1 mm² Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,5...1 mm² Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,2...1,5 mm² Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,2...1,5 mm² rígido sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0,25...1,5 mm² Flexible con extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0,2...1 mm² Flexible sin extremidad de cable
tipo de cable asociado	AWG24...AWG16
par de apriete	0,5...0,6 N.m - con destornillador 3,5 mm Plano
peso del producto	0,055 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,4 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	54,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,306 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Desempeño basándose en el bienestar

	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Si
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones	
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	