



ECOLEX

Características técnicas

- Foco embutido LED.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión
- Driver externo incorporado. Instalación directa a 220V.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%.
- Su pantalla es una placa trabajada al láser que sirve de lente con sus círculos concéntricos.
- Factor de potencia $>0,9$
- T° de trabajo $-10^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$
- Vida útil 40.000hrs
- IP40 -IK07 – CRI93



Código	Dimensiones	Perforación	Potencia	Flujo Luminoso	Dimmiable	TC	Emergencia
1278620025	100mm x 34mm	Max 96mm / Min 90 mm	10W	1088LM	Si	4000K	No
1278620125	100mm x 34mm	Max 96mm / Min 90 mm	10W	1033LM	Si	3000K	No
1278610025	164mm x 45mm	Max 162mm / Min 142mm	10W	1040LM	Si	4000K	No
1278610125	164mm x 45mm	Max 162mm / Min 142mm	10W	980LM	Si	3000K	No
1278610225	192mm x 50 mm	Max 190mm / Min 170 mm	12W	1380LM	Si	4000K	No
1278610525	192mm x 50 mm	Max 190mm / Min 170 mm	12W	1300 LM	Si	3000K	No
1278610325	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	20W	2070LM	Si	3000K	No
1278605425	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	20W	2190 LM	Si	4000K	No
1278610725	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2190 LM	Si	3000K	SI
1278612125	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2190 LM	Si	4000K	SI
1278605825	245mm x 60mm	Max 240mm / Min 220mm	32W	3320LM	Si	4000K	No
1278605725	245mm x 60mm	Max 240mm / Min 220mm	32W	3135LM	Si	3000K	No
1278611125	245mm x 60mm	Max 240mm / Min 220mm	35W	2840 LM	No	3000K	SI
1278605025	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2050LM	No	4000K	No
1278605125	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	1950LM	No	3000K	No

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

