

## New iSpot

- **Cuerpo:** aluminio fundido a presión.
- **Reflector:** de policarbonato.
- **Equipamiento:** el anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios (fig. 2).



+



fig. 2



+




fig. 2


3000 K

IP65


v.a. IP20 IK04  
v.l. IP65 IK04




New Mini iSpot




New iSpot 1




New iSpot 2



New iSpot 5



New iSpot 3



New iSpot 4

min Ø 75  
max Ø 78

min Ø 85  
max Ø 88

min Ø 100  
max Ø 105

50.000h

CRI >90

### New Mini iSpot - CRI>90

| LED | color  | peso | código      | código EAN 13 | W tot | K - ølm - CRI - grados         |
|-----|--------|------|-------------|---------------|-------|--------------------------------|
| CLD |        |      |             |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB | blanco | 0,15 | 22168510-00 | 8016535164805 | 3     | 3000 K - 165 lm - CRI>90 - 36° |

### New iSpot 1 - CRI>90

| LED              | color  | peso | código        | código EAN 13 | W tot | K - ølm - CRI - grados         |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| CLD              |        |      |               |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168010-00   | 8016535163006 | 8     | 3000 K - 660 lm - CRI>90 - 40° |
| CLD D-DIG (DALI) |        |      |               |               |       |                                |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168010-1241 | 8016535163013 | 8     | 3000 K - 660 lm - CRI>90 - 40° |

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 65 mm a 67 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 70 mm a 76 mm (fig.2).

### New iSpot 2 - CRI>90

| LED | color  | peso             | código        | código EAN 13 | W tot | K - ølm - CRI - grados         |
|-----|--------|------------------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
|     |        | CLD              |               |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB | blanco | 0,20             | 22168110-00   | 8016535163020 | 8     | 3000 K - 730 lm - CRI>90 - 40° |
|     | negro  |                  | 22168130-00   | 8016535163044 |       |                                |
|     |        | CLD D-DIG (DALI) |               |               |       |                                |
| COB | blanco | 0,20             | 22168110-1241 | 8016535163037 | 8     | 3000 K - 730 lm - CRI>90 - 40° |
|     | negro  |                  | 22168130-1241 | 8016535163051 |       |                                |

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 78 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 80 mm a 88 mm (fig.2).

### New iSpot 5 - asimétrico - CRI>90

| LED              | color  | peso | código        | código EAN 13 | W tot | K - ølm - CRI - grados         |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| CLD              |        |      |               |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168410-00   | 8016535163068 | 8     | 3000 K - 730 lm - CRI>90 - 45° |
| CLD D-DIG (DALI) |        |      |               |               |       |                                |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168410-1241 | 8016535163075 | 8     | 3000 K - 730 lm - CRI>90 - 45° |

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 75 mm a 78 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 80 mm a 88 mm (fig.2).

### New iSpot 3 - CRI>90






| LED              | color  | peso | código        | código EAN 13 | W tot | K - ólm - CRI - grados         |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| CLD              |        |      |               |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168210-00   | 8016535163082 | 8     | 3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40° |
|                  | negro  |      | 22168230-00   | 8016535163105 |       |                                |
| CLD D-DIG (DALI) |        |      |               |               |       |                                |
| COB              | blanco | 0,20 | 22168210-1241 | 8016535163099 | 8     | 3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40° |
|                  | negro  |      | 22168230-1241 | 8016535163112 |       |                                |

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 85 mm a 88 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 90 mm a 98 mm (fig.2).

### New iSpot 4 - CRI>90

| LED              | color  | peso | código        | código EAN 13 | W tot | K - ølm - CRI - grados         |
|------------------|--------|------|---------------|---------------|-------|--------------------------------|
| CLD              |        |      |               |               |       | LÚMENES DE SALIDA (tq= 25 °C)  |
| COB              | blanco | 0,25 | 22168310-00   | 8016535163129 | 8     | 3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40° |
| CLD D-DIG (DALI) |        |      |               |               |       |                                |
| COB              | blanco | 0,25 | 22168310-1241 | 8016535163136 | 8     | 3000 K - 680 lm - CRI>90 - 40° |

Modelos universales para sustituir focos con orificios de 100 mm a 105 mm. El anillo en dotación puede utilizarse como acabado estético o para cubrir orificios de tamaño superior 105 mm a 120 mm (fig.2).



Empotrable

iluminación  
**disano**