



Principal

Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de cableado
Accesorio/tipo de componente	Conectores precableados
Nombre de serie	Finalidad general

Complementario

Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector hembra en codo M12, 4 patillas
Fijación de conector de cable	Roscado
Collar material	Metálico
LED de estado	Sin
Longitud de cable	2 m
Diámetro exterior del cable	5,2 mm
Composición del cable	4 x 0.34 mm ²
Material de aislamiento de cables	PUR
[Ue] Tensión nominal de empleo	250 V AC 300 V DC
[In] Corriente nominal	4 A
Resistencia de los contactos	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Peso del producto	0,09 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP69K IP65 IP67
Certificaciones de producto	CULus
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C estático -5...80 °C flexión
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	72 g
Paquete 1 Altura	2,6 cm
Paquete 1 ancho	25,1 cm
Paquete 1 Longitud	25,8 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	1
Peso del paquete 2	72 g

Paquete 2 Altura	2,6 cm
Ancho del paquete 2	25,1 cm
Longitud del paquete 2	25,8 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Peso	3,23 kg
Paquete 3 Altura	15 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------