



Detalles del producto

OS125GD21LR-MNS

OS125GD21LR-MNS SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE



Información General	
Tipo de producto extendido:	OS125GD21LR-MNS
Código de producto:	1SCA129778R1001
EAN:	6417019593654
Descripción corta:	OS125GD21LR-MNS SPECIAL CONNECTED SWITCH FUSE
Descripción larga:	Switch-disconnector fuse, 125A, 3-pole, DIN 000/00, front operated with left in-right out connection, delivered with 2pcs of NO auxiliary contacts, terminal shroud only on the line side, left/right terminals without an angle.
Display Name:	OS125GD21LR-MNS

ABB EcoSolutions	
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Declaración Ambiental de Producto - EPD: 1SCC311196D0201	

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
SCIP:	9c5a8b3e-c7e4-4ba1-af7e-afb8a612ba88 Finland
SCIP simplificado:	2fe80399-b75f-4cec-a070-ed058f273d9a France 79c44aaf-3bce-473e-bb6f-6c5b8ae3f824 Poland c570f499-6d8c-4cfc-8645-5e7d3df4cdf8 Poland bf411141-9641-4a0e-bf7e-263f31a31a4b Sweden 0563b605-8525-4ffd-85db-03ba2cffd1b6 Hungary 6c412350-88e6-486b-b611-610b705a2a8a Germany c3c4a4e5-7b4a-45a1-b40f-b706d0b03c61 France 3d5218d2-41e9-4bde-a014-df9535548e68 Spain 6f6ffbe0-4949-4c3b-bcb6-3abf542d30fd Romania 166c36ae-2a93-48eb-aa03-ed80373e5040 Belgium a769a3b6-4134-4fe7-b9a6-cc5bc817e759 Hungary 61d2f23f-c955-4f6f-9ccc-af1211c4a514 Germany 59e8986f-7873-4a05-9648-9553475df6b0 Estonia ce0b6739-9318-4ef3-bca3-d0ba3529f03f Greece 429ca16f-4b5a-4c3e-9380-34166f69dd2e Sweden b9feed07-afc4-4054-835f-523b849456a2 Portugal ee896fda-57db-400c-8c50-9970671d0169 Bulgaria c40a9a9c-0a7b-4cf7-9608-846ed22e5e4a Netherlands a2162e1a-9171-4546-9f05-49c950b4bf45 Poland 78c96bbc-1907-4783-9a73-bf5313d28d4f Croatia 16b6e66c-53d9-4cdd-8ea5-604d1b726f78 Czechia f29bad17-b1ab-4782-abbe-2d94c202394c Norway 446748d0-459c-4c36-a4e5-d99083a8cf32 Italy 07b0abce-cc0a-4ce0-81d5-0a8a1aaad3ed Germany 7ed8d7fe-de7c-48d3-acbc-a9b33c41989c Belgium d64c3562-b6d3-44a9-947b-2e34e8b62895 Denmark d09e95cb-b176-42bf-b79c-5471af8b7365 Germany 099db718-0560-4c3d-9560-f13143ad9885 Germany
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	1SCC011025D0201

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC311013C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC311040M0205

Ambiente

Grado de protección:	acc. to IEC 60529 IP20
----------------------	------------------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080
País de origen:	Finland

Dimensiones	
Ancho del product:	252 mm
Alto del producto:	132 mm
Largo del product:	175 mm
Peso del product:	2.1 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	132 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	252 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	175 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.4 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019593654

Técnica	
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	Θ = 40 °C 125 A
Tamaño del fusible:	NH000 NH00
Sistema de fusibles:	ESTRUENDO
Tipo de asa:	Handle Not Included
Tipo de montaje:	Base mounting
Número de polos:	3P
Modo de funcionamiento:	Front
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 7 W Total 21 W
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I _{nc}):	(500 V) 100 kA (690 V) 80 kA
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Potencia operativa nominal AC-23A (P _e):	(220 ... 240 V) 37 kW (400 V) 55 kW (415 V) 55 kW (500 V) 75 kW (690 V) 110 kW
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 690 V AC
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 1 s 5 kiloampere rms
Normas:	IEC 60947-3
Mecanismo de funcionamiento de los interruptores:	21 (Entre los polos)
Tipo de terminal:	Terminales de lengüeta
Par de apriete:	15 ... 22 N·m

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
A2L Certificate – IEC:	1SCC311209D0201
Certificado ATEX:	No certification needed
Declaración de conformidad - CE:	1SCC311140D2703
Certificado UL:	No certification needed

Clasificaciones y estándares externos	
ETIM 9:	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 10:	EC001040 - Fuse switch disconnecter
UNSPSC:	39122233
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	5291 >> Fuse switch disconnecter
Clase electrónica:	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Categorías
Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Interruptor portafusibles

