



Principal

Gama De Producto	SM6-24
Tipo de tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS) SF1
Nombre Corto del Dispositivo	DM1A
Tipo de Producto o Componente	Cabina
Clasificación de arco interno	A-FL Parte superior gases de salida
Gas de deflagración	Gases de salida Parte superior
Protección de arco interno	12,5 kA 1 s
Frecuencia de red	50 Hz
2 en armario + 3 conductos	24 kV
[Icw] Corriente temporal admisible	125 kV pico
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	50 kV rms 50 Hz for 1 mn
Tensión de servicio	24 V
Límites de tensión de medida	18...24 kV
Corriente nominal (In)	630 A
[Icw] Corriente temporal admisible	25 kA rms 1 s
Normas	IEC 62271-200 IEC 62271-100:2012 GOST-R 52565:2006

Complementos

Tipo de sensor	LPCT TLP 130
Intensidad asignada de barras	630 A
Tipo de operador	Mando CS límite actual Retorno de resorte Mando RI pulsador Interruptor automático
Tipo de cierre con llave	Plano
Tipo de equipo adicional	Relé de protección for SEPAM S52
Tipo de protección	SF1 cortacircuitos 24 kV 630 A
Nombre del interruptor automático	SF1
Instalación del interruptor automático	Disconnectable ((*))
Posición del interruptor	Lateral left hand side ESPALDA)
Masa	400 Kg límite actual 88 kg Interruptor automático
Anchura	750 Mm límite actual 365 mm A3 Interruptor automático
Profundidad	1220 Mm límite actual 1560 mm A3 Interruptor automático

Ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP3x

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	160,0 cm
Paquete 1 Ancho	75,0 cm
Paquete 1 Longitud	122,0 cm
Paquete 1 Peso	430,0 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil