

Ficha técnica del producto

Especificaciones



SM6 24 kV QM375 IAC 12,5 kA 1 s AFL 15 kV CI1 módulo de circuito de apertura

SM61Q3KHK6Z87100C

Principal

Gama De Producto	SM6-24
Tipo de tecnología	Celda Aislada en Aire (AIS)
Nombre Corto del Dispositivo	QM 375
Tipo de Producto o Componente	Protección por rupto-fusible
Clasificación de arco interno	A-FL Parte superior gases de salida
Gas de deflagración	Gases de salida Parte superior
Protección de arco interno	12,5 kA 1 s
Frecuencia de red	50 Hz
2 en armario + 3 conductos	24 kV
[Icw] Corriente temporal admisible	95 kV pico
Tensión de servicio	15 kV
Límites de tensión de medida	9...18 kV
Corriente nominal (In)	630 A 25 kA rms 1 s
Normas	IEC 62271-200

Complementos

Conexión de cables	1 Unipolar 95 mm² por fase
Entrada de cable	Parte inferior
Intensidad asignada de barras	630 A
Tipo de operador	Mando CI1
Límites de tensión del circuito de control	DIN indicador de fusible fundido
Masa	130 kg
Anchura	375 mm
Profundidad	940 mm

Ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Grado de protección IP	IP3x
Resistencia a las vibraciones	0.5 gn Horizontal classe 2 0.4 gn Vertical classe 2
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	160,0 cm
Paquete 1 Ancho	37,5 cm
Paquete 1 Longitud	94,0 cm
Paquete 1 Peso	160,0 kg

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Reemplazo(s) recomendado(s)