

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Juego de conectores enchufables, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección de conexión: AWG 26- 14, salida de cables: lateral



Datos comerciales

Código de artículo	1416353
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF7AFX
Página del catálogo	Página 647 (C-2-2019)
GTIN	4055626071244
Peso por unidad (incluido el embalaje)	390,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	390 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CN

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

El set consta de

HC-B06-I-PT-F - Inserto de contactos

1407727

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407727>




Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-B06-I-PT-M - Inserto de contactos

1407728

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1407728>



Inserto de contactos, número de polos: 6+PE, tamaño: B6, número de conexiones por polo: 1, Macho, Conexión push-in, 500 V, 16 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², aplicación: Potencia

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensaestopas

1411163

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411163>



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Estándar, diámetro exterior del cable 6 mm ... 12 mm, apantallamiento: no, rosca de conexión: M20 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL - Carcasa

1411319

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1411319>



Carcasa empotrada B6, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, altura: 30,5 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar, con junta plana

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL - Carcasa

1412570

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1412570>



Carcasa aérea B6, para brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 1, lateral, 1x M20, altura: 52 mm, prensaestopas: sin, Estándar

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de conectores enchufables
Tipo de carcasa	Carcasa completa
Serie	HC-B
Aplicación	Estándar
Construcción	B6
Número de polos	6
Cara de enchufe	6+PE
Número de salidas de cable	1
Existe junta de obturación	sí
Tapa de protección	sí
Salida de cables	lateral

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	02
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3


Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Corriente asignada	16 A

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Tecnología de conexión	Conexión push-in
Sección de conexión	0,14 mm² ... 2,5 mm² (con puntera) 0,14 mm² ... 2,5 mm² (con puntera)
Sección de conexión AWG	26 ... 14
Par de apriete	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Tornillos de fijación de la carcasa empotrada)
Longitud de pelado	8 mm ... 10 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	53 mm

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Altura	82,5 mm
Longitud	80,5 mm
Distancia entre taladros horizontal	70 mm
Distancia entre taladros vertical	32 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	52 mm

Datos del material

Material Carcasa	Fundición de aluminio a presión, resistente al agua marina
Material Tapa de protección	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta Junta perfilada	NBR, conductiva
Material junta Junta plana	NBR, conductiva
Material contacto	Aleación de cobre
Material superficie del contacto	Ag
Material soporte de contactos	PC
Material brida de bloqueo	PA

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	6 mm ... 12 mm
	10 mm ... 12 mm (con UL 514 B)

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
Ciclos de enchufe	≥ 500

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tapa protectora bloqueada)
	IP67 (en estado enchufado)
Resistencia a los golpes	IK08
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
Indicaciones de montaje	Codificación también mediante perfil codificador CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..para 2 perfiles codificadores. HC-B16../ HC-B24..para 4 perfiles codificadores.
	Los conectores enchufables deben accionarse solo sin carga/tensión. Utilizable para hilos compactos e hilos flexibles

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

con puntera

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables




1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión conector macho


HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Plano esquemático



Esquema de polos lado de conexión del conector hembra

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>





Diagrama derating

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 9.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353
<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	c3fa4f17-4480-4b3a-b4e9-67b40a9c65b9

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL - Juego de conectores enchufables



1416353

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1416353>

Accesorios

US-EMLP-HA (20X9) - Marcador de plástico

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0830989>



Marcador de plástico, Tarjeta, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 70, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 20 mm

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl