



Detalles del producto

OTM40F4C20D400C

OTM40F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Información General	
Tipo de producto extendido:	OTM40F4C20D400C
Código de producto:	1SCA151252R1001
EAN:	6417019815657
Descripción corta:	OTM40F4C20D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA151252R1001 concretamente, se trata de un/a seccionador. Sus características son: Ejecución como interruptor principal, Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación, Número de interruptores: 1, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 415V, Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw: 2,5kA, Número de polos: 4, Accionamiento motorizado integrado, Construcción del dispositivo: Técnica de conexión para dispositivo integrado Fabricado en China (CN)

Display Name: OTM40F4C20D400C

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011020D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC308001B0201
Instrucciones y manuales:	2THT303803P4001
Dibujos mecánicos:	OTM40-125_4P_COMPACTATS

Ambiente

Grado de protección:	Front IP20
Grado de contaminación:	3

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85365080
País de origen:	China

Dimensiones

Ancho del product:	286 mm 11.26 in
Alto del producto:	103 mm 4.06 in
Largo del product:	131 mm 5.16 in
Peso del product:	2 kg 4.41 lb

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	103 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	328 mm

Embalaje Nivel 1 Alto:	168 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2.25 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019815657

Técnica

Tipo de controlador:	20D
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	Θ = 40 °C 40 A
Tipo de cuarto polo:	Switched - Simultaneous Function
Tipo de asa:	Direct Mount
Tensión de funcionamiento del motor:	380...415 V AC
Tipo de montaje:	Base Mounting Or DIN-rail mounting
Número de polos:	4P
Posición de los terminales de línea:	Supplies on Top - Load on Bottom
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 1.6 W
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	800 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-21A (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22A (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23A (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-31B (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-32B (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-33B (I _e):	(380 ... 415 V) 40 A
Potencia operativa nominal AC-23A (P _e):	(380 ... 415 V) 18.5 kW
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 380...415 V
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 1 s 2.5 kiloampere rms
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo
Par de apriete:	acc. IEC 60947-1 6 N·m
Tipo de transición:	Open

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	2020980305001190
----------------------------------	------------------

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	Q
ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
UNSPSC:	39122214
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Número E (Finlandia):	3640443

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Compact
ATS

