



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 MIN
Nombre corto del dispositivo	MINs
Tipo de producto o componente	Temporizador electrónico silencioso
Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados tipo peine
Color	Blanco RAL 9003)

Complementos

Aplicación de dispositivo	Edificios
Tipo de carga	230 V AC lámpara halógena 2300 W) 230 V AC lámpara incandescente 2300 W) 9 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 7 x 15 W) tubo fluorescente doble montado Balasto convencional 2300 VA) tubo fluorescente electronic ballast (*) 300 VA) tubo fluorescente sin corrección Balasto convencional 2300 VA) tubo fluorescente en serie con corrección Balasto convencional 2300 VA) 7 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 1200 VA) 7 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 15 W) 7 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 20 W) 7 lámpara fluorescente electronic ballast (*) 23 W) lámpara fluocompacta Balasto convencional 1500 VA) tubo fluorescente en paralelo con corrección Balasto convencional 400 VA)
Maximum power consumption in VA	6 VA
Intensidad de conmutación máxima	16 A - 230 V AC 1
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	230 V AC +10 % -15 % a 50/60 Hz
Temporizado	Ajustable de 0,5 a 20 minutos
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo - ≤ 6 mm²

Clase de aislamien eléctrico	Clase II
Ancho	18 mm
Alto	89 mm
Profundidad	66 mm
Peso del producto	75 g

Ambiente

Temperatura ambiente de trabajo	-10...50 °C
Grado IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	0,094 kg
Paquete 1 Altura	0,700 dm
Paquete 1 ancho	0,700 dm
Paquete 1 Largo	1,000 dm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------