

Hoja de características del producto

Especificaciones



PUERTA TRANSP. PRAGMA 18 3 FILAS

PRA15318

Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo de producto o componente	Puerta
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de la envolvente
Segmento de mercado	Pequeños comercios

Complementario

Montaje de armario	Superficie Empotrado
Número de llave	Número para indicar
Tipo de carátula	Transparente
Lado de apertura de puerta	Right or left ((*))
Número de filas horizontales	3
Pasos de 9 mm	36
Número de módulos de 18 mm por fila	18
Número total de módulos de 18 mm	54
Installation description	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envolvente	Tecnoplástico
Anchura	426 mm
Altura	600 mm
Profundidad	20 mm
Color	Incoloro

Entorno

Resistencia al fuego	750 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK09
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	1,5 kg
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 ancho	51,0 cm
Paquete 1 Longitud	68,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	47
Peso del paquete 2	75,45 kg
Paquete 2 Altura	120,0 cm
Ancho del paquete 2	80,0 cm
Longitud del paquete 2	120,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------