




Detalles del producto

OXB1600E3X3QB

OXB1600E3X3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



Información General	
Tipo de producto extendido:	OXB1600E3X3QB
Código de producto:	1SCA153627R1001
EAN:	6417019846538
Descripción corta:	OXB1600E3X3QB AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Descripción larga:	Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA153627R1001 concretamente, se trata de un/a seccionador. Sus características son: Ejecución como interruptor principal, Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación, Número de interruptores: 1, Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA: 480V, Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw: 65kA, Número de polos: 3, Accionamiento motorizado integrado, Construcción del dispositivo: Técnica de conexión para dispositivo integrado Fabricado en Finlandia (FI)

Display Name: OXB1600E3X3QB

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	1SCC303064M0201
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	1SCC303133D0201
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 69.9 %

Cumplimiento de Materiales

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	1SCC011022D0201
Información sobre RoHS:	1SCC011023D0201
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	1SCC303119D0201

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SCC303008C0201
Instrucciones y manuales:	1SCC303011M0201 REVISION FW 2.05
Dibujos mecánicos:	OX_800U-1600E_3X3_B_.stp 1SCC308269F0001 1SCC308268F0001 1SCC308181F0001 1SCC308180F0001 1SCC308331F0001 1SCC308330F0001
Diagrama de cableado:	Circuit diagram_OXB_B_.dxf Circuit diagram_OXB_B_.pdf

Ambiente

Grado de protección:	Front IP20
Grado de contaminación:	3

Clasificación

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
----------------------------	---------

Código arancelario: 85365080

Dimensiones

Ancho del product:	597 mm 23.5 in
Alto del producto:	359 mm 14.13 in
Largo del product:	212 mm 8.35 in
Peso del product:	31.14 kg 68.65 lb

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	430 mm 16.93 in
Embalaje Nivel 1 Largo:	690 mm 27.17 in
Embalaje Nivel 1 Alto:	450 mm 17.72 in
Embalaje Nivel 1 Peso:	44.14 kg 97.31 lb
Embalaje Nivel 1 EAN:	6417019846538

Técnica

Tipo de controlador:	Level 3 (LCD)
Corriente térmica convencional de aire libre (I _{th}):	Θ = 40 °C 1600 A
Tipo de asa:	Direct Mount
Número de polos:	3P
Posición de los terminales de línea:	Supplies on Bottom - Load on Top
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 49 W Total 147 W
Frecuencia nominal (f):	Main Circuit 50-60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	12 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Corriente nominal de funcionamiento AC- 31B (I _e):	(200 ... 415 V AC) 1600 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 32B (I _e):	(200 ... 415 V AC) 1500 A
Corriente nominal de funcionamiento AC- 33B (I _e):	(200 ... 415 V AC) 1250 A
Tensión nominal de operación:	Main Circuit 200...480 V AC

Corriente nominal de corta duración	durante 0,1 s 65 kiloampere rms
Tensión baja (I _{cw}):	
Funciones especiales:	Open style
Normas:	IEC60947-6-1
Tipo de terminal:	Cerrojo
Tipo de transición:	Delayed

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE:	1SCC303063D2701
EU Data Act Compliance Declaration:	9AKK108471A5903

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
ETIM 10:	EC000216 - Switch disconnecter (AC)
Clase electrónica:	V11.1 : 27371403
Categoría RAEE:	4. Equipo grande (cualquier dimensión externa de más de 50 cm)

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores-seccionadores > Change-over and Transfer Switches > Automatic Transfer Switches TruONE

