

Hoja de datos del producto

Características

CCT15721

Int.Horario Program. Ihp+ 1Canal 2,5 Mod



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 IHP
Nombre Corto del Dispositivo	IHP
Tipo de Producto o Componente	Interruptor de tiempo programable digital
Aplicación del Dispositivo	Edificio
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Available equipment	Llave de memoria
Idioma de usuario	Francés Portugués Inglés Italiano Español Alemán
Color	Blanco (RAL 9003)

Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con barras de distribución eléctricas de peine
Consumo	4 VA
Corriente de conmutación máxima	10 A - "250 V" CA pf = 0,6 16 A - "250 V" CA pf = 1
Tensión asignada de empleo	230 V CA +/- 10 % a 50/60 Hz
Número de entradas	1 entrada(s) impulso y mantenido
Precisión	+/- 1 s / día 20 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máx. de conmutaciones	84
Duración mínima del intervalo	1 s
Función disponible	Cambio automático de hora de invierno / verano Programación de impulsos
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 año(s)
Tiempo de backup	Ahorro de programa y tiempo de 6 años
Tipo de ajuste	Ausencia para vacaciones Función aleatoria
Conexiones - terminales	Terminales sin tornillo
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	5
Ancho	45 mm
Altura	85 mm
Profundidad	66 mm
Función	Programación de impulsos y función aleatoria
Ausencia para vacaciones	Sí
Cambio de hora	Automático
Actualizado por	Ninguna
Código de compatibilidad	IHP
Segmento de Mercado	Pequeños Comercios

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios e integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...50 °C
Grado de Protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	10,5 cm
Paquete 1 Peso	201 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------