



### Principal

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Gama                          | Unica            |
| Aplicación de dispositivo     | Control          |
| Tipo de producto o componente | Interruptor 9/12 |
| Presentación del dispositivo  | Módulo           |
| Función interruptor           | 9/12             |
| Color                         | Blanco           |

### Complementos

|                                    |                                                                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corriente nominal                  | 16 AX, 250 V AC, 50/60 Hz                                        |
| Durabilidad eléctrica              | 5000 Ciclos                                                      |
| Resistencia de aislamiento         | > 5 MOhm @500 V                                                  |
| Tensión dieléctrica                | > 2000 V                                                         |
| Capacidad mínima de corte de carga | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3                     |
| Distancia de apertura              | > 3 mm                                                           |
| Accionador                         | Basculante                                                       |
| Número de módulos                  | 1 módulo                                                         |
| Conexiones - terminales            | Terminales de tornillo                                           |
| Sección del cable                  | <= 4 mm <sup>2</sup> (flexible)<br><= 4 mm <sup>2</sup> (rígido) |
| Material                           | Cubierta del mecanismo : ASA + PC                                |
| Fijación                           | Fijado a presión                                                 |
| Ancho                              | 22.5 mm                                                          |
| Alto                               | 45 mm                                                            |
| Peso del producto                  | 0.0197 kg                                                        |

### Ambiente

|                                        |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado IP                               | IP20                                                                                                                                |
| Grado de protección IK                 | IK01                                                                                                                                |
| Temperatura ambiente de trabajo        | 25...35 °C                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | 0...50 °C                                                                                                                           |
| Característica medioambiental          | Resistencia UV<br>Amoníaco<br>Lejía<br>Líquido de limpieza de ventanas<br>Jabón líquido<br>Aceite<br>Alcohol<br>Acetona<br>Petróleo |
| Medioambiente, salud y otro problemas  | Sin halógenos                                                                                                                       |
| Normas                                 | EMC directiva<br>LV directiva<br>EN 60669-1                                                                                         |

### Oferta sustentable

|                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustainable offer status         | Green Premium product                                                                                                                                                                                  |
| RoHS (date code: YYWW)           | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity  Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                            | Reference not containing SVHC above the threshold                                                                                                                                                      |
| Product environmental profile    | Available                                                                                                                                                                                              |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations                                                                                                                                                                  |

### Garantía contractual

|                  |          |
|------------------|----------|
| Periodo garantía | 18 meses |
|------------------|----------|