

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



M23, Conector para cables, serie: CA, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, N° de polos: 17, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión por soldadura, rango de diámetro de cable: 4 mm ... 6 mm, codificación: N, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1243650

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON
- Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados

Datos comerciales

Código de artículo	1619541
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	*****
Clave de producto	ABRAEB
Página del catálogo	Página 85 (C-2-2019)
GTIN	4046356823159
Peso por unidad (incluido el embalaje)	99,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	99,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	10

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
-----------------------	--------------------

Cuerpo aislante

Codificación	N
Material Cuerpo aislante	PBT
Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Ciclos de enchufe	100
Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Señal
Número de polos	17
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	17
Tensión nominal	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Diámetro de contacto	1 mm
Contactos de señales	
Sección de hilo trenzado	1 mm ²
Contactos de señales máx.	
Corriente nominal por contacto de señal	8 A

Carcasa

Material carcasa	CuZn, GD-Zn
Tipo de bloqueo	SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Índice de protección (insertado)	IP67
Tipo de rosca	M23

Junta

Diámetro exterior del cable	4 mm ... 6 mm
Material junta	NBR

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

 cUL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	48 V	5 A	18 - 18	-

 UL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	48 V	8 A	18 - 18	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

CA-17S1N128006S - Conector para cables



1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	cd3e11b1-85a0-444e-a240-9b94d0d65b1f

CA-17S1N128006S - Conector para cables

1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>



Accesorios

SF-Z0028 - Destornillador dinamométrico

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1607456>

Destornillador dinamométrico, serie: RC, UC, SH, SF



SF-Z0027 - Llave de gancho

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1607455>

Llave de gancho, serie: RC, UC, RF, SF



CA-17S1N128006S - Conector para cables

1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>



RF-Z0014 - Codificador de colores

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1620588>

Codificador de colores, color: verde



RF-Z0015 - Codificador de colores

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1620592>

Codificador de colores, color: naranja



CA-17S1N128006S - Conector para cables

1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>



RF-Z0016 - Codificador de colores

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1620593>

Codificador de colores, color: negro



RF-Z0003 - Brida de montaje cuadrada

1607905

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1607905>



Brida de montaje cuadrada, Junta axial, 4xM3, medida de brida: 35 mm x 35 mm, serie: RF, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1242369

CA-17S1N128006S - Conector para cables

1619541

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1619541>



CA-Z0077 - Capuchón de metal

1627224

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1627224>



Capuchón de metal, índice de protección: IP67, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1245447

PROT-M23-SG-IT-IP20 - Capuchón de plástico

1577206

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1577206>



Capuchón de plástico, M23, índice de protección: IP20, serie: CA, RC, RF, UC, RM

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl