



### Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo de producto o componente	Puerta
Accesorio / categoría de parte separada	Accesos de la envolvente

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado Superficie
Número de llave	Número para indicar
Tipo de carátula	Sencillo
Lado de apertura de puerta	Right or left ((*))
Número de filas horizontales	2
Pasos de 9 mm	26
Número de módulos de 18 mm por fila	13
Número total de módulos de 18 mm	26
Installation description	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envolvente	Tecnoplástico
Ancho	336 mm
Altura	450 mm
Profundidad	20 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9016)

### Entorno

Resistencia al fuego	750 °C
Grado de protección IP	IP40
Grado de protección IK	IK09
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,500 cm
Paquete 1 Ancho	42,000 cm
Paquete 1 Longitud	52,000 cm
Paquete 1 Peso	850,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	72
Paquete 2 Altura	120,000 cm

Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	79,968 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------