

Hoja de datos del producto

Características

C163MA150

Unidad de control MA150 para interruptor NSX 160/250 150 A 3P3D



Principal

Gama	ComPacT nueva generación
Gama de producto	ComPacT NSX400...630
Tipo de Producto o Componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	MA
Tecnología de unidad de disparo	Magnético
Compatibilidad de gama	Compact NS NSX160 Compact NS NSX250
Aplicación del Dispositivo	Motor
Número de Polos	3P
Descripción de polos protegidos	3D
Funciones de protección de unidad de control	I
Tipo de protección	I (Cerrado) : for protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip unit rating	150 A en 65 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

Complementario

Instantaneous protection pick-up adjustment type II	Ajustable
[II] instantaneous protection pick-up adjustment range	9...14 x In
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-1
Grado de protección IP	"IP40" acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7.0 cm
Paquete 1 Ancho	10.0 cm
Paquete 1 Longitud	11.5 cm
Paquete 1 Peso	412.0 g

Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	11.88 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------