

Ficha técnica del producto

Características

PRA16318

Puerta plena Pragma 18 - 3 filas 600 x 336mm
90A



Principal

Gama	Pragma ((*))
Tipo de producto o componente	Puerta
Tipo de accesorio/categoría	Accesorios de envolvente

Complementos

Montaje de armario	Superficie Rasante
Número de llave	Número para indicar
Tipo de cub. frontal	Opaco
Apertura de puerta	Right or left ((*))
Número de filas horizontales	3
Pasos de 9 mm	36
Número de módulos de 18 mm por fila	18
Número total de módulos de 18 mm	54
Installation description	Montaje en superficie Caja mural + 2 conductos
Material del envolvente	tecnoplástico
Ancho	426 mm
Alto	600 mm
Profundidad	20 mm
Color	blanco RAL 9016)

Ambiente

Resistencia al fuego	750 °C
Grado de protección IP	IP40 conforme a IEC 60529
Grado de protección IK	IK09 conforme a EN/IEC 62263
Temperatura ambiente de trabajo	-25...60 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...60 °C
--	-------------

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
