

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Conector, Universal, 5-polos, Hembra de conexión recta M12, Codificación: A, Conexión por tornillo, material de moleteado: Plástico, prensaestopas Pg11-DUO, diámetro exterior del cable 2,1 mm ... 3 mm / 4 mm ... 5,2 mm

Sus ventajas

- ✓ Aplicación segura en campo gracias a altos grados de protección
- ✓ Flexible: conector enchufable para la confección in situ
- ✓ Conexión por tornillo: técnica de conexión probada para una gran selección de conductores diferentes
- ✓ Ahorro de espacio: conexión de dos sensores a un conector enchufable con junta de varias capas

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 457099
EAN	4017918457099
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,220 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Dimensiones

Diámetro de la caja	20 mm
Longitud	58 mm
Diámetro exterior del cable	2x 2,1 mm ... 3 mm (Al utilizar la junta para un diámetro exterior de cable pequeño)
	2x 4 mm ... 5,2 mm (Al utilizar la junta para grandes diámetros exteriores de cable)
Longitud a desaislar de la envoltura	20 mm
Longitud a desaislar del conductor individual	5 mm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)
---------------------------------	-----------------------------------

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
----------------------	------

Generalidades

Observación	IMPORTANTE: Al tender cables respete los radios de curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector (p. ej. mediante sujetacables).
Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A
Tensión de dimensionamiento	48 V AC 60 V DC
Número de polos	5
Color de la zona de agarre	negro
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Codificación	A - estándar
Normas/especificaciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
Tipo de señal/categoría	Universal
Indicación de estado	No
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor	0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (sin puntera) 0,14 mm ² ... 0,75 mm ² (con puntera) 0,25 mm ² ... 0,75 mm ² (rígido)
Sección de conductor AWG	24 ... 18 (sin puntera) 26 ... 20 (con puntera)
Ciclos de enchufe	≥ 50
Par de apriete	0,4 Nm (Moleteado M12) 0,8 Nm ... 1 Nm 0,2 Nm (Bornes de tornillo)
Indicaciones de montaje	Inserto de machos con carcasa aérea atornillado hasta el tope Los hilos se pueden conectar tanto con como sin punteras Este conector enchufable incluye una junta para diámetros exteriores de cable grandes y pequeños respectivamente.

Material

Material contacto	CuZn
Material superficie del contacto	CuSnZn
Material soporte de contactos	PA
Material cuerpo de agarre	PA
Material moleteado	Plástico
Material de la junta	NBR

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
----------------------	---

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Datos técnicos

Normas y especificaciones


Conexión según norma	CUL
----------------------	-----

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"


Dibujos

Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto


Esquema de dimensiones



Conector hembra M12 x 1, recto

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596


Plano esquemático



Lado de conexión de cable M12 (conexión por tornillo)

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27260700
eCl@ss 4.1	27260700
eCl@ss 5.0	27260700
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440102

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Clasificaciones

ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002062

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Tensión nominal UN		125 V	
Corriente nominal IN		4 A	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
Tensión nominal UN		125 V	

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Homologaciones

Corriente nominal IN	4 A
----------------------	-----

cULus Recognized

Accesorios

Accesorios

Cable por metros

Anillo de cable - SAC-3P-100,0-PUR/0,25 - 1501689



Bobina de cable, PUR/PVC negro sin halógenos, 3 polos, colores de los conductores: marrón / azul / negro, longitud de cable:100 m

Anillo de cable - SAC-3P-100,0-PUR/0,34 - 1501650



Bobina de cable, PUR/PVC negro sin halógenos, 3 polos, colores de los conductores: marrón / azul / negro, longitud de cable:100 m

Anillo de cable - SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 1501692



Bobina de cable, PUR/PVC negro sin halógenos, 4 polos, colores de los conductores: marrón / blanco / azul / negro, longitud de cable: 100 m

Anillo de cable - SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 1501663



Bobina de cable, PUR/PVC negro sin halógenos, 4 polos, colores de los conductores: marrón / blanco / azul / negro, longitud de cable: 100 m

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Accesorios

Anillo de cable - SAC-5P-100,0-PUR/0,34 - 1501676



Bobina de cable, PUR/PVC negro sin halógenos, 5 polos, colores de los conductores:Marrón / blanco / azul / negro / amarillo-verde, longitud de cable:100 m

Herramienta dinamométrica

Atornillador dinamométrico - TSD 04 SAC - 1208429



Atornillador dinamométrico, con par preajustado de 0,4 Nm y accionamiento hexagonal de 4 mm para conector enchufable M12

Atornillador dinamométrico - TSD-M 1,2NM - 1212224



Destornillador dinamométrico, precisión según EN ISO 6789, ajustable de 0,3 - 1,2 Nm

Herramientas para atornillar

Soporte adaptador - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600



Adaptador bit, para TSD-M...Herramienta par de giro, E6,3-accionamiento 1/4", con hexágono de 4 mm para alojamiento de bits SAC

Herramienta - SACC BIT M12-D20 - 1208445



Inserto enchufable para el montaje de conectores M12 confeccionables con diámetro del moleteado de 20 mm, para accionamiento hexagonal de 4 mm

Conector - SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO - 1694596

Accesorios

Destornillador - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Herramienta para accionar bornes ST, también apta como destornillador plano, tamaño: 0,6 x 3,5 x 100 mm, empuñadura de 2 componentes, con protección anti desenrollado

Tornillo de cierre

Tornillo de cierre - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

Capuchón roscado M12 c. cinta de sujeción p. cables de sensor, p. hembras conex. M12 no ocupadas

