

CONECTORES IP68

Uso para iluminación LED

> CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Carcasa: PA66
- Tipo de metal: Latón.
- Protección al agua: O-ring de Silicona
- Voltaje nominal: 250V
- Corriente nominal: 16A
- Rango de cable: 0.5 - 2.5mm²
- Cable OD: 5 - 14mm
- Temperatura: -40°C~+85°C
- Índice de protección: IP68
- Clasificación al fuego: 94V0
- 5 Unidades por bolsa



Código	Descripción	Formato
178519834	Conector para cable 0,5 - 1,5 mm 3P 2 salidas 250V 13A IP68	bolsa 5 unidades
178520034	Conector para cable 0,5 - 1,5 mm 3P 3 salidas 250V 13A IP68	bolsa 5 unidades
178520234	Conector para cable 0,5 - 1,5 mm 3P 4 salidas 250V 13A IP68	bolsa 5 unidades
178520434	Conector para cable 0,5 - 1,5 mm 3P 5 salidas 250V 13A IP68	bolsa 5 unidades
178516234	Conector para cable 0,75 - 2,5 mm 250V 16A IP68	bolsa 5 unidades
178516434	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm 3P IP68	bolsa 5 unidades
178516634	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm 3P corto IP68	bolsa 5 unidades
178516834	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm 3P tipo Y corto IP68	bolsa 5 unidades
178517034	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm tipo Y IP68	bolsa 5 unidades
178517234	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm 3P tipo T corto IP68	bolsa 5 unidades
178517434	Conector para cable 0,5 - 2,5 mm 3P tipo T IP68	bolsa 5 unidades
178519434	Conector para cable 0,75 - 2,5 mm tipo T IP68	bolsa 5 unidades
178519634	Conector para cable 0,75 - 2,5 mm tipo X IP68	bolsa 5 unidades