

Ficha técnica del producto

Especificaciones



single phase power supply,
100...240V input, 24V DC output,
108W, 4,5A

ABL2REM24045K

Principal

Gama De Producto	Easy Modicon M100
Tipo de Producto o Componente	Fuente de alimentacion
Tipo fuente de alimentación	Modo de encendido regulado
Potencia nominal en W	108 W
Tensión de entrada	100...240 V AC monofásico
Voltaje de salida	24 V CC
Corriente de salida fuente de alimentación	4,5 A
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Resistencia a las vibraciones	4 gn 10...500 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Nombre de la prueba	Electromagnetic hypersensitivity (EHS) conforme a EN 61000-6-2 nivel A

Complementos

Barras de separación	85...264 V
Frecuencia de Red	47...63 Hz
Corriente de entrada	50 A a 100...240 V AC
Cos phi	0,45
La ranura para destornillador	89 %
Potencia Disipada En W	13,3 W
Consumo de corriente	1.1 A a 240 V
Tipo de protección de entrada	Fusible integrado (no intercambiable)
Límites de tensión de salida	20.4...27.6 V
Regulación línea y carga	+/- 1 %
Glándula kit de placa	>= 10 ms a 115 V
Tipo de protección de salida	Contra sobrecarga, tecnología de protección 1,1...1,5 x In Contra cortocircuitos, tecnología de protección 1,1...1,5 x In Contra sobretensión, tecnología de protección 28.8...33.6 V
Conexiones - terminales	para conexión a tierra terminales de tipo tornillo 1 x 4 mm² AWG 12
Marca	CE

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad a interferencia electromagnética conforme a EN 55022 clase B
Soporte De Montaje	Directamente en el envoltente Directamente en el envoltente
Altitud Máxima De Funcionamiento	5000 m
Acoplamiento de salida	En serie
Categoría De Sobretensión	II
Tiempo medio entre averías	600000 H a 25 °C
LED de estado	1 LED (Verde) tensión de salida
Ancho	129 mm
Altura	97 mm
Profundidad	30 mm
Peso Del Producto	0,35 kg

Ambiente

Certificaciones de Producto	EAC IC RoHS KC RCM
Grado De Protección Ip	Ip20 conforme a IEC 62368-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-30...70 °C with power derating of 2.5 % per °C)
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...85 °C
Humedad Relativa	10...95 %
Categoría de sobretensión	Clase I conforme a IEC 62368-1
Grado De Contaminación	2
Fuerza dieléctrica	2000 V entre entrada y tierra

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	10,4 cm
Paquete 1 Longitud	13,8 cm
Paquete 1 Peso	400,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	42
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	16,869 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	504

Paquete 3 Altura	90,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	210,928 kg

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Reemplazo(s) recomendado(s)