

Hoja de características del producto

Especificaciones



RACK ATS, 230 V, 10 A, C14 ENTRADA, (12) C13 SALIDA



AP4421

Visión general

Presentación	The APC Rack Automatic Transfer Switch (ATS) is a high availability switch that provides redundant power to connected equipment and has two input power cords, one for each AC source. The output configuration is (12) IEC 60320 C13 The Rack ATS supplies power to the connected load from a primary AC source. If that primary source becomes unavailable, the Rack ATS automatically transfers loads to the secondary source. The transfer time from one source to the other is seamless to the connected equipment, as the switching occurs safely between the two input sources regardless of any phase differences. The units have built-in network connectivity, which allows for remote management through Web, SNMP, SHH, Telnet, or StruxureWare™ Data Center Expert. With multiple outlets, several devices can be plugged directly into the Rack ATS without the need for an additional Rack PDU. Current monitoring and alarms help prevent downtime to the equipment by providing aggregate current measurements and warnings when power consumption draws near the maximum rating of the Rack ATS. Built-in network and local interfaces allow for custom configuration settings for added flexibility.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Número de unidad de rack	1U
Equipo suministrado	Herramientas de montaje Brackets de Montaje en Bastidor Cable de configuración en serie

Descripción física

Color	Negro
Altura	4,4 cm
Anchura	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
Peso del producto	3,93 kg
Ubicación de montaje	Frontal Posterior
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia de red	50/60 Hz
Max line current	10 A

Límites de corriente de entrad	10 A
Load Capacity	2000 VA

Salida

Máxima Tensión Total consumida por fase	10 A
Number of power socket outlets	12 IEC 60320 C13
Tipo de protección	Sin dedos

Conformidad

Normas	EN 55022, classe A FCC parte 15 clase A
--------	--

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m

Unidades de embalaje

Peso del empaque (Lbs)	5,7 kg
Paquete 1 Altura	11,4 cm
Paquete 1 ancho	60 cm
Paquete 1 Longitud	34,9 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin plomo	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------