

Hoja de datos del producto

Características

SURTD5000XLT-1TF3

Unidad Smart-UPS RT de APC, de 5000VA y 208V con transformador reducir de 208V a 120V



Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V
Voltaje de salida principal	120 V 208 V
Otro voltaje de salida	240 V
Potencia nominal en W	3500 W
Potencia nominal en VA	5000 VA
Tipo de conexión de entrada	NEMA L6-30P
Tipo de conexión de salida	8 NEMA 5-20R 4 NEMA L6-20R 2 NEMA L6-30R 1 NEMA L14-30R
Número de unidad de rack	6U
Longitud de cable	3,05 m
Equipo suministrado	DC con software Cable RS-232 de señalización Smart del UPS Manual del usuario Tarjeta de manejo Web/SNMP

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Duración prolongable	1
Baterías pre-instaladas	2
Tiempo típico de recarga	2,5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Vida de la batería	3...5 yr
Potencia de carga de la batería (vatios)	382 W nominal

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Redundante	No
Topología	Doble conversión en línea

Físico

Color	Negro
Altura	43,2 cm
Ancho	25,9 cm
Profundidad	66 cm
Peso del producto	111,36 kg
Ubicación de Montaje	Frontal
Preferencia de montaje	Baja
Tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Barras de separación	160...280 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))

Salida

Tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1
Distorsión armónica	Less than 3 % ((*))
Máxima potencia configurable en VA	5000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	3500 W
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	91 % - tipo de cable: carga completa)
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1 sincronizada a red eléctrica principal
Información adicional	Configuración de tensión de salida para 208 o 240

Conformidad

Certificaciones de Producto	CSA
-----------------------------	-----

Ambiental

Nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	1150 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

Comunicaciones y manejo

Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
Ranuras libres	0
Placas SmartSlot®; pre-instaladas	Network management card 2 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	555 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------