

Ficha técnica del producto

Características

SMX3000HV

Unidad Smart-UPS X de APC, 3000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 200-240 V



Reseña

Nombre de modelo	Unidad Smart-UPS X de APC, 3000 VA, para rack o torre, con pantalla LCD, 200-240 V
Incluye	DC con software , CD de documentación , Brackets para Rack-mount , Cable RS-232 de señalización Smart del UPS , Cable USB , Manual del usuario
Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar	Suele haber existencias en inventario
Disponibilidad	Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Argentina , Armenia , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bielorrusia , Bélgica , Benin , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , República Centroafricana , Chad , Chile , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Costa de Marfil , Croacia , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , Egipto , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guadalupe , Guinea , Guayana , Guiana francés , Hong Kong , Hungría , Islandia , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jordania , Kazajistán , Kenia , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Viet Nam , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	2700 Vatios / 3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2700 Vatios / 3000 VA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	Menos que 5%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/-3 Hz
Otras tensiones de salida	208, 220, 240V
Factor de cresta	3 : 1
Factor de cresta	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)

Entrada

Entrada de voltaje	208V , 230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (autosensible)
Tipo de enchufe	BS1363A británico , IEC-320 C20 , Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longitud del cable	1.83 metros
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	140 - 280 V
Otras tensiones de entrada	220 , 240

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga	3 hora(s)
Batería de recambio	APCRBC143
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	SmartSlot
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Panel de control	Visualizador de estatus LED en línea: Batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga , Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	645 Joules
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
Protección de línea de datos	--

Físico

Dimensiones de altura máxima	432.0 mm
Dimensiones de anchura máxima	178.0 mm
Dimensiones de profundidad máxima	483.0 mm
Altura del rack	4 U
Peso neto	38.64 kg
Peso de embarque	47.73 kg
Altura de envío	330.0 mm
Anchura de envío	586.0 mm
Profundidad de envío	633.0 mm
Color	Negro
Unidades por tarima	6.0
Cantidad de capas por pallet	4
Cantidad de unidades por capa por pallet	2
Peso de pallet	388.69 kg

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95 %

Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.000 dB
Disipación térmica en línea	184.000 BTU/Hora

Conformidad

Aprobaciones	CE , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , TISI , VDE
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías , garantías extendidas opcionales disponibles , garantías opcionales en el lugar de trabajo disponibles

Estado de oferta sostenible

RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)