

Hoja de datos del producto

Características

SRV3KI

Easy UPS SRV de APC, 3000 VA, 230 V



Visión general

Plazo de entrega

Generalmente en existencias

General

Equipo suministrado

Cable de señal básico de SAI RS-232
CD con software
Manual de usuario
USB cable

Descripción física

Color	Negro
Profundidad	42,5 cm
Altura	33,6 cm
Peso del producto	26,8 kg
Anchura	19 cm

Entrada

Frecuencia de red	40-70 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Barras de separación	160...280 V
Otras tensiones de entrada	220 V 240 V
Tensión de entrada	230 V

Salida

Potencia nominal en W	2400 W
Potencia máx. configurable (vatios)	2400 W
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220 V 240 V
Crest factor ((*))	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	Derivación interna (automática y manual)
Output voltage	230 V

Conformidad

Certificaciones de producto	CE
Normas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	50 dBA
Grado de protección IP	IP20

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
Información adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Valor del electrolito líquido	0

Comunicaciones & Gestión

Ranuras libres	1
Panel de Control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	29 kg
Paquete 1 Altura	46,5 cm
Paquete 1 ancho	32,5 cm
Paquete 1 Longitud	56,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------