

Hoja de datos del producto

Características

SRV1KI

SAI Easy UPS SRV de APC de 1000 VA, 230 V



Visión general

Plazo de entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

General

Equipo suministrado	Cable de señal básico de SAI RS-232 CD con software Manual de usuario USB cable
---------------------	--

Descripción física

Longitud de cable	1,50 m
Color	Negro
Profundidad	28,8 cm
Altura	22,3 cm
Peso del producto	9,3 kg
Anchura	14,5 cm

Entrada

Frecuencia de red	40-70 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Barras de separación	160...280 V 110...285 V adjustable (half load)
Otras tensiones de entrada	220 V 240 V
Tensión de entrada	230 V

Salida

Potencia nominal en W	800 W
Potencia máx. configurable (vatios)	800 W
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Otras tensiones de salida	220 V 240 V
Crest factor ((*))	3:1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Nb of power socket outlets	3 IEC 60320 C13
Bypass type	Derivación interna (automática y manual)
Output voltage	230 V

Conformidad

Certificaciones de producto	CE
Normas	IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2

Descripción medioambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	50 dBA
Disipación térmica online	372 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Módulos de baterías incluidos	1
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
Información adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Valor del electrolito líquido	0

Comunicaciones & Gestión

Ranuras libres	1
Panel de Control	Consola de estado y control lcd multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	10,6 kg
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	36,5 cm

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Bajo investigación
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 year (manufacturer's defect)
---------------------	--------------------------------