

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Easy UPS 700VA, 230V ,USB Charging

BVX700LUI-MS

### Descripción General

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Entrega | Suele haber existencias en inventario |
|-------------------|---------------------------------------|

### Principal

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Main Input Voltage          | 230 V AC 1 fase          |
| Tensión De Salida Principal | 230 V CA 1 fase          |
| Potencia Nominal En W       | 360 W                    |
| Potencia Nominal En Va      | 700 VA                   |
| Tipo De Conexión De Entrada | IEC 60320 C14            |
| Tipo De Conexión De Salida  | 2 universal              |
| Longitud De Cable           | 1.22 m                   |
| Número De Cables            | 1                        |
| Tipo De Batería             | Batería de plomo y ácido |
| Equipo Suministrado         | Manual de usuario        |

### Baterías y autonomía

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Tiempo De Ejecución          | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Eficiencia                   | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| Baterías Pre-Instaladas      | 0                                     |
| Ranuras Libres Para Baterías | 0                                     |
| Tiempo Típico De Recarga     | 8 H                                   |
| Voltaje De Batería           | 12 V                                  |
| Capacidad De La Batería      | 7.0 Ah                                |
| Vida De La Batería           | 2...3 yr                              |
| Batería De Repuesto          | <a href="#">APCRBC110</a>             |
| Duración Prolongable         | 0                                     |

### General

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tiempo De Ejecución Máximo                     | 120 min |
| Número De Ranuras Sin Módulo De Potencia       | 0       |
| Número De Ranuras Llenas De Módulo De Potencia | 0       |
| Redundante                                     | No      |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|               |    |
|---------------|----|
| Tamaño De Ups | WS |
|---------------|----|

## Físico

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Color                  | Negro                      |
| Altura                 | 13.8 cm                    |
| Ancho                  | 9.8 cm                     |
| Profundidad            | 31 cm                      |
| Peso Del Producto      | 4.2 kg                     |
| Tipo De Montaje        | Suelo                      |
| Preferencia De Montaje | No preference              |
| Tipo De Montaje        | No se puede montar en rack |
| Dos Postes Montables   | 0                          |
| Usb Compatible         | No                         |

## Entrada

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Frecuencia Asignada De Empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
| Barras De Separación          | 170...280 V 230 V CA                       |
| Cos Phi                       | 0.51                                       |

## Salida

|                                                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Máxima Potencia Configurable (Vatios)                         | 360 W                                                    |
| Frecuencia De Salida (Sincronizada A Red Eléctrica Principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal |
| Topología                                                     | Línea interactiva                                        |
| Tipo De Forma De Onda                                         | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal           |
| Tiempo De Ejecución De Carga Completa                         | 00:00:01 360 W                                           |
| Pantalla Gráfica                                              | 1                                                        |
| Tiempo De Ejecución De Media Carga                            | 00:06:00 180 W                                           |
| Máxima Potencia Configurable En Va                            | 700 VA                                                   |
| Tiempo De Transferencia                                       | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms                   |

## Conformidad

|                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificaciones De Producto       | CE<br>CB                                                                           |
| Normas                            | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Política De Protección Del Equipo | De por vida: 50000 EUR                                                             |

## Ambiental

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | 0...40 °C                 |
| Humedad Relativa                       | 0...95 % sin condensación |
| Altitud Máxima De Funcionamiento       | 0...3000 m                |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -15...40 °C               |
| Humedad Relativa De Almacenamiento     | 0...95 % sin condensación |
| Altitud De Almacenamiento              | 0...3000 m                |
| Nivel Acústico                         | 40 DBA                    |
| Grado De Protección Ip                 | IP20                      |

## Protección sobretensiones transitorias y filtrado

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Clasificación De Energía De Sobrecarga (Joules) | 273 J |
|-------------------------------------------------|-------|

## Unidades de embalaje

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE            |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1              |
| Paquete 1 Altura                   | 22.2 cm        |
| Paquete 1 Ancho                    | 34.6 cm        |
| Paquete 1 Longitud                 | 14.2 cm        |
| Paquete 1 Peso                     | 4.5 kg         |
| Scc14                              | 10731304417610 |

## Garantía contractual

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Periodo De Garantía | 2 years repair or replace |
|---------------------|---------------------------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO<sub>2</sub>.

### Desempeño basándose en el bienestar

|                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ Sin Mercurio                         |                                                                                                                                                                             |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí                                                                                                                                                                          |
| Reglamento Reach                       | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue                      | Conforme<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                                                                                             |
| Normativa De Rohs China                | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)                                                       |
| Raee                                   | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |