Hoja de datos del producto
Características

BV650I-MS
SAI EASY UPS BV de APC de 650 VA, AVR, salida universal, 230 V

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.



Principal

Nivel acústico	40 dBA
Battery curve	B
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Certificaciones de producto	CE
Curve equation	Efficiency
Curve fixed loss	0,0294
Curve load maximum	100 %
Curve load minimum	3 %
Curve proportional loss	0
Curve square loss	0,0021
Curve test cond ID	Ajuste de curva de los datos medidos conforme al método de prueba ENERGY STAR para fuentes de alimentación ininterrumpida. Todas las medidas se han tomado en el modo o modos normales en condiciones ambientales típicas, con una alimentación eléctrica de 230 V/50 Hz y una salida de carga resistiva (FP = 1,0) equilibrada.
Curve X-axis maximum	100 %
Curve X-axis minimum	0 %
Curve X-axis title	Load
Curve X-axis units	Percentage
Curve Y-axis maximum	100 %
Curve Y-axis minimum	50 %
Curve Y-axis title	Efficiency
Curve Y-axis units	Percentage
Extendable Run Time	0
Maximum configurable power in VA	650 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	375 W
Valor del electrolito líquido	0
Tipo de montaje	Not rack-mountable
Mounting preference	No preference
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Longitud de cable	1,20 m
Profundidad	30,5 cm
Altura	9,25 cm
Número de cables	1
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Peso del producto	4,5 kg
Potencia nominal en VA	650 VA
Potencia nominal en W	375 W
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	156 J
Anchura	16,5 cm
Altitud máxima de funcionamiento	0...6667 ft

Temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
Vida de la batería	3…5 yr
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C
Altitud de almacenamiento	0,00…15240,00 m
Tiempo de transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
UPS size	WS
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Graph display	1
Redundant	No
Show note OP temperature	No
Two post mountable	0
	No
Color	Negro
Barras de separación	170...280 V
Tensión de entrada	230 V
Grado de protección IP	IP20
Nb of power socket outlets	4 universal receptacle
Frecuencia de red	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing ((*))
Output voltage	230 V
Plug standard	NEMA 5-15P
Equipo suministrado	Manual de usuario
Humedad relativa	0…90 %
Battery power in VAH	0 VAh runtime

Salida

Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada

Comunicaciones & Gestión

Panel de Control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	4,8 kg
Paquete 1 Altura	23,7 cm
Paquete 1 ancho	14,3 cm
Paquete 1 Longitud	37,3 cm
SCC14	10731304338335

Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Bajo investigación

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace