

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Easy UPS On-Line SRV de APC, de 3000 VA y 230 V, con paquete de baterías externas

SRV3KIL

Descripción General

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	2400 W
Potencia nominal en VA	3000 VA
Plug standard	IEC 60320 C20
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Longitud de cable	1,52 m
Número de cables	1
Equipo suministrado	Cable básico RS-232 para la señal del UPS DC con software Cable de alimentación desmontable específico para cada país 1 x DC cable Manual de usuario Cable USB

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Físico

Color	Negro
Alto	33,6 cm
Ancho	42,5 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Profundidad	42,5 cm
Peso del producto	45,9 kg
Ubicación de montaje	Parte frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Vertical

Entrada

Barras de separación	110...285 V hardware 160...280 V carga completa
Frecuencia de red	40-70 Hz detección automática

Salida

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	2400 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión armónica	3 %
Tiempo de transferencia	Típico 4 ms
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	88 % carga completa)
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Bypass type	Desviación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones de producto	"CE" EAC TISI
-----------------------------	---------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	50 dBA
Disipación de calor	910 Btu/h
Grado de protección IP	"IP20"

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje de batería	72 V
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	5,5 H
Duración de la batería	3...5 yr
Potencia de carga de la batería (vatios)	350 W nominal
Battery option	SRV72BP-9A 1 1878 VAh SRV72BP-9A 2 2817 VAh SRV72BP-9A 3 3756 VAh SRV72BP-9A 4 4695 VAh

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo
Panel de control	Estatus multifuncional lcd y consola con control
Free slots ((*))	1

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	2
Paquete 1 Peso	49,8 kg
Paquete 1 Altura	46,5 cm
Paquete 1 ancho	56,5 cm
Paquete 1 Largo	56,5 cm

Oferta sustentable

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Bajo investigación

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------