

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema UPS trifásico (3:1) Easy UPS 3S de 15 kVA, 400 V con baterías internas - 9 minutos de autonomía

E3SUPS15K3IB1

Descripción General

Presentación	Sistema UPS trifásico de alta eficiencia con baterías internas que proporciona una autonomía de 9 minutos. El sistema UPS ofrece características avanzadas, especificaciones competitivas y un diseño eléctrico robusto que facilita la continuidad de los negocios en el centro de datos o sala de comandos eléctricos. Es un sistema UPS de 15 kVA excepcionalmente fácil de instalar, operar, mantener y reparar, ideal para empresas pequeñas y medianas. Incluye filtro de polvo y paneles recubiertos para entornos hostiles.
--------------	---

Tiempo de Entrega	Suele entregarse en el plazo de 6 semanas
-------------------	---

Principal

Voltaje de entrada principal	3 fases
Otro voltaje de entrada	380 V 415 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	15 kW
Potencia nominal en VA	15 kVA
Equipo proporcionado	Filtro de polvo Guía de instalación

Físico

Color	Blanco (RAL 9003)
Alto	140 cm
Ancho	38 cm
Profundidad	90,7 cm
Peso del producto	71,21 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corriente máxima de entrada	28 A
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 5% para plena carga
Factor de potencia de entrada a plena carga	0,99
Tipo de protección de entrada	Disyuntor y fusible

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz
-------------------------------	------------

Salida

"ERROR:#N/A"	15 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	15 kW
Frecuencia de salida	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión armónica	Menos del 3%.
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 5.5% at 100% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Tolerancia de tensión de salida	+/- 1.5 %
Topología	Doble conversión en línea
Información adicional	UPS weight does not include battery weight.
Factor de cresta	3 : 1

Conformidad

Certificados de producto	CE EAC RCM
Normas	"IEC 62040-1-1" "IEC 62040-2" CEI 62040-3 CEI 62040-4 ISTA 2B

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3281 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel acústico	60 dBA
Disipación térmica en línea	852 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Baterías y autonomía

Tipo de batería	VRLA
"ERROR:#N/A"	240 V
"ERROR:#N/A"	10 kA
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	2
Corriente máxima de batería al final de la descarga	40 A

Tensión de la batería al final de la descarga	+/-198 V CC
---	-------------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	173 kg
Paquete 1 Altura	164 cm
Paquete 1 ancho	56,3 cm
Paquete 1 Largo	101,4 cm

Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---