

Ficha técnica del producto

Especificaciones



nmc;tarjeta de administración de redes de SAI;Easy UPS;supervisión remota;SAI de APC;SAI de Schneider Electric

AP9544

Descripción General

Presentación	The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 12-month support contract, that allows the customer to access future firmware updates, is included with purchase of the card*. Upon expiration of the provided support contract the purchase of a new support contract license is required to access future firmware updates and gain the additional benefits of fast access to new features, priority support and rapid cybersecurity updates. Choose "License" under "This product is compatible with" to learn more about the Support Contract Licenses available. *The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.
--------------	--

Tiempo De Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Tipo De Producto O Componente	Módulo de red
Equipo Suministrado	Manual de usuario Cable USB

Físico

Altura	4.4 cm
Ancho	5.2 cm
Profundidad	8.0 cm
Peso Del Producto	0.05 kg
Preferencia De Montaje	No preference
Tipo De Montaje	No se puede montar en rack

Conformidad

Normas	CISPR 32 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2
Certificaciones De Producto	FCC Class A ((*)) ICES-003 VCCI clase A AS/NZS

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...45 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 pies
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...65 °C
Altitud De Almacenamiento	0.00...15240.00 m
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones y manejo

Tipo De Red De Comunicaciones	10/100/1000BASE-T
-------------------------------	-------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.0 cm
Paquete 1 Ancho	17.0 cm
Paquete 1 Longitud	24 cm
Paquete 1 Peso	300 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	44
Paquete 2 Altura	49 cm
Paquete 2 Ancho	35 cm
Paquete 2 Longitud	62 cm
Paquete 2 Peso	13.2 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	352
Paquete 3 Altura	114.9 cm
Paquete 3 Ancho	97 cm
Paquete 3 Longitud	97 cm
Paquete 3 Peso	125.6 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

Desempeño basándose en el bienestar

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.