

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Smart-UPS, Line Interactive, 2200VA, montaje en rack 2u, 230V, 8x IEC C13 + 1X IEC C19 Outlets, SmartSlot, AVR, LCD

SMT2200RMI2U

Discontinuado

Discontinuado el: 18 agosto 2022

SMT2200RMI2U no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

Descripción General

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
Potencia nominal en W	1980 W
Potencia nominal en VA	2200 VA
Tipo de conexión de entrada	BS1363A británico "IEC 320" C20 "ERROR:#N/A" "CEE 7 / EU1-16P"
NB de enchufes eléctricos	8 "IEC 320" C13 3 "IEC JUMPERS" 1 "IEC 320" C19
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	2,00 m
Número de cable	1
Tipo de batería	Batería de ácido sólido
Equipo proporcionado	Cable USB CD de documentación Guía de instalación Piezas para montaje en rack Rieles de apoyo para Rack-mount Cable RS-232 de señalización Smart del UPS

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0

Redundante	No
------------	----

Físico

Alto	8,6 cm
Ancho	48 cm
Profundidad	68,3 cm
Peso del producto	42,31 kg
Ubicación de montaje	Panel
"ERROR:#N/A"	No preference
Modo de montaje	Montado en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Límites de tensión de entrada	151 ... 302 V regulable 'or' no regulable 160 ... 286 V
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

"ERROR:#N/A"	2200 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1980 W
Tiempo de transferencia	Valor típico 4 ms : Valor máximo 8 ms
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal

Conformidad

Certificados de producto	CE EAC Iram RCM VDE
Marcado	"Marca GS"
Normas	EN 60950 EN / IEC 62040-1 EN / IEC 62040-2

Ambiental

Nivel acústico	55 DBA
Disipación térmica en línea	215 Btu/h
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Altitud de almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad relativa	0...95 %

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
------------------------------------	----------

Baterías y autonomía

Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240
Duración prolongable	0
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Vida de la batería	3...5 year(s)
Entrada de batería en VAH	509 VAh modo de ejecución (inactivo)
Potencia de carga de la batería (vatios)	169 W nominal

Comunicaciones y manejo

Alarma audible	Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
Panel de control	Visualizador de estatus led en línea: batería en actividad: batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga Estatus multifuncional lcd y consola con control
Ranuras libres	1

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	375 J
---	-------

Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	49,623 kg
Paquete 1 Altura	25,400 cm
Paquete 1 ancho	59,995 cm
Paquete 1 Largo	98,044 cm
Número de Unidades en el Paquete 3	8

Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Eficiencia energética optimizada	Producto eficiente en materia energética
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
---------------------	---