

Hoja de datos del producto

Características

SRV1KIL

SAI Easy UPS en línea SRV de APC, tiempo de autonomía ampliado 1000 VA 230 V con pack de baterías externas



Visión general

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	800 W
Potencia nominal en VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
Longitud de cable	1,50 m
Número de cables	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cable de potencia 1 IEC 60320 C13 to C14 cable de potencia 1 USB cable 1 Cable de configuración RS-232 1 battery cable Manual de usuario
Gama de producto	Easy UPS On-Line

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje de batería	36V
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	4,5 H
Vida de la batería	3...5 yr
Suministro de carga de baterías (vatios)	175 W nominal

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Altura	23,8 cm
Ancho	29 cm
Profundidad	40 cm
Peso del producto	24 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	No preference
Tipo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No
Posición de montaje	Vertical

Entrada

Barras de separación	110...285 V hardware 160...280 V carga completa
Frecuencia de red	40-70 Hz autodetección

Salida

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	800 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Distorsión armónica	3 %
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Información adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Bypass type	Derivación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones de producto	CE[RETURN]UKCA[RETURN]generador[RETURN]TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura ambiente de operación	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	50 dBA
Disipación térmica online	372 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ranuras libres	1
Función de alarma	Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	2
Paquete 1 Altura	35,5 cm
Paquete 1 Ancho	47 cm
Paquete 1 Longitud	52,5 cm
Paquete 1 Peso	26,7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------