



Visión general

Presentación	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	800 W
Potencia nominal en VA	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
Número de unidad de rack	2U
Longitud de cable	1,50 m
Número de cables	1
Provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cable de potencia 1 IEC 60320 C13 to C14 cable de potencia 1 USB cable 1 Cable de configuración RS-232 1 Brackets de Montaje en Bastidor 1 Raíles de soporte de montaje en rack Manual de usuario
Gama de producto	Easy UPS On-Line

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Voltaje de batería	24 V
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
Vida de la batería	3...5 yr
Suministro de carga de baterías (vatios)	30 W nominal

General

Max runtime	4 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro - tipo de cable: RAL 7010)
Altura	8,6 cm
Ancho	43,7 cm
Profundidad	31,2 cm
Peso del producto	11 kg
Ubicación de montaje	Frontal
Mounting preference	Lower
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Horizontal

Entrada

Barras de separación	110...285 V hardware 160...280 V carga completa
Frecuencia de red	40-70 Hz autodetección

Salida

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	800 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Distorsión armónica	3 %
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	88 % - tipo de cable: carga completa)
Información adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Bypass type	Derivación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones de producto	CE[RETURN]generador[RETURN]TISI
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Medioambiental

Temperatura ambiente de operación	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	50 dBA
Disipación térmica online	372 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Ranuras libres	1
Función de alarma	Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	600 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,8 cm
Paquete 1 Ancho	70 cm
Paquete 1 Longitud	55 cm
Paquete 1 Peso	13,1 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 años para reparaciones o recambios
---------------------	--------------------------------------