

Hoja de datos del producto

Características

EPDU1116M

PDU Easy Rack de APC, Medida, 0U, monofásica, 3,7 kW, 230 V, 16 A, salidas 18 x C13 y 3 x C19, entrada IEC60309 2P+E



Descripción General

Tiempo de Entrega

Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Medido
Cord length	3,00 m
Número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Manual de usuario Ménsulas para montaje vertical

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	90,2 cm
Ancho	6,2 cm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	4,44 cm
Peso del producto	2,5 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
Preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 16 A 2 fases + tierra
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	0U
Posición de montaje	Vertical
Límites de corriente de entrad	16 A
Capacidad de carga	3680 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Outlet type and quantity	18 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completar, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Certificaciones de Producto	CE[RETURN]TÜV
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	132 cm
Paquete 1 Ancho	16 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm
Paquete 1 Peso	2,994 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
REACh free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------