

Hoja de datos del producto

Características

AP7554

Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (20) C13 y (4) C19; IEC309, cable de 10 pies



Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Básico
Cord length	3,05 m
Número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Soportes de montaje en rack Juego de montaje sin herramientas

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	161,9 cm
Ancho	5,6 cm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	4,4 cm
Peso del producto	5,57 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
Preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 16 A
Tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	0U
Posición de montaje	Vertical
Límites de corriente de entrada	16 A
Capacidad de carga	3680 VA
Frecuencia asignada de empleo	47...63 Hz
Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19

Entorno

Certificaciones de Producto	CE[RETURN]VDE
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad relativa	5...95 %
Altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
Altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	213,4 cm
Paquete 1 Ancho	15,2 cm
Paquete 1 Longitud	12,7 cm
Paquete 1 Peso	6,466 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Lead free	Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------