

Hoja de datos del producto XB005XPDR

Características

XB005XPDR

Módulo de batería Easy UPS, 24V DC-DC, DIN Rail, Industrial, 4.5AH



Descripción General

Tiempo de Entrega

Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	24 V CC
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Voltaje de salida principal	24 V CC
Tipo de batería	VRLA
Equipo Suministrado	Manual de usuario

Baterías y autonomía

Colocación de baterías	Gabinete de baterías
Montaje de dispositivo	Carril DIN
Voltaje de batería	24 V

Físico

Color	Gris metal.
Altura	129 mm
Ancho	192 mm
Profundidad	119 mm
Peso del producto	4,5 kg
Preferencia de montaje	No preference
USB compatible	No

Salida

Capacidad de la batería	4,5 Ah
-------------------------	--------

Conformidad

Estándares	IEC 62368-1
Certificaciones de Producto	CE[RETURN]TÜV

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuado y completo, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...50 °C
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	234,7 mm
Paquete 1 Ancho	190 mm
Paquete 1 Longitud	188 mm
Paquete 1 Peso	4,8 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 Year
---------------------	--------