



Descripción General

Presentación	Easy-to-configure, easy-to-use and easy-to-service 250 kVA 3 phase UPS with an exceptional combination of competitive specifications, compact footprint, and highly available parallel and redundant designs. The EcoStruxure connected Schneider Electric Easy UPS 3L is the easy choice for business continuity on your shop floor or in your electrical room. Includes 5x8 start-up service.
Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega

Principal

Voltaje de entrada principal	400 V 3 fases
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	380 V 415 V
Voltaje de salida principal	400 V3 fases
Otro voltaje de salida	380 V 415 V
Potencia nominal en W	250 kW
Potencia nominal en VA	250 kVA
Equipo proporcionado	Filtro de polvo Manual de instalación Servicio de puesta en marcha
Gama de producto	Easy UPS 3L

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Sistema de baterías externo
Voltaje de batería	+/- 216...+/- 300 V
Corriente de cortocircuito máximo	35 kA
Tensión de la batería al final de la descarga	+/- 172.8...+/- 240 V

Físico

Color	Blanco (RAL 9003)
Altura	197 cm
Ancho	60 cm
Profundidad	85 cm
Peso del producto	425 kg
USB compatible	Yes

Entrada

Corriente máxima de entrada	451 A
Nivel máximo de régimen en cortocircuito (IOC)	35 kA
Distorsión armónica total de entrada:	Inferior al 3% para plena carga
Factor de potencia de carga	0,5 en adelanto a 0,5 en retardo sin reducción de la capacidad nominal
Límites de tensión de entrada	323...477 V
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz"

Salida

Máxima potencia configurable en VA	250 kVA
Máxima potencia configurable (vatios)	250 kW
Frecuencia de salida	50 Hz sincronizada a red eléctrica principal 60 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 2% linear load and < 4% non-linear load
Funcionamiento con sobrecarga	10 minutos al 125% y 60 segundos al 150%
Topología	Doble conversión en línea

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM
-----------------------------	--------------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...30 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...4921 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...55 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0,0000000000...14999,8 m
Nivel acústico	70 dB
Disipación térmica en línea	49488 Btu/h
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

Panel de control	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
------------------	---

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2117 mm
Paquete 1 Ancho	1000 mm
Paquete 1 Longitud	800 mm
Paquete 1 Peso	470 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------------------	---