



Visión general

Presentación	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Plazo de entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia nominal en W	2700 W
Potencia nominal en VA	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Número de unidad de rack	4U
Equipo suministrado	Cable de señal básico de SAI RS-232 USB cable Cable RJ45 Cable RJ11 Cable de alimentación C13-C14 IEC-C20 - Shuko input power cord Brackets de Montaje en Bastidor Stabilization feet Manual de usuario Guía de seguridad Battery cable
Gama de producto	Easy UPS On-Line

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
Voltaje de batería	48 V
Módulos de baterías incluidos	0
Ranuras de la batería vacías	0
Tiempo típico de recarga	4,8 H
Battery design life	8...10 yr
Vida de la batería	8...10 yr
Suministro de carga de baterías (vatios)	500 W

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro con bisel frontal plateado
Altura	17,2 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,6 cm
Peso del producto	38,3 kg
USB compatible	Yes
Posición de montaje	Horizontal y vertical

Entrada

Barras de separación	160...300 V carga completa 110...300 V 60 % load
Frecuencia de red	40-70 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Maximum configurable power in VA	3000 VA
Potencia máx. configurable (vatios)	2700 W
Frecuencia de salida	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
La ranura para destornillador	90 % - tipo de cable: carga completa)
Bypass type	Derivación interna (automática y manual)
Crest factor ((*))	3:1

Conformidad

Certificaciones de producto	CB[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]generador[RETURN]TISI[RETURN]UKCA[RETURN]K 38.3[RETURN]IEC 62619
-----------------------------	--

Medioambiental

Temperatura ambiente de operación	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud de operación	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...15000 m
Nivel acústico	50 dBA
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones & Gestión

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí
Función de alarma	Consola de estado y control lcd multifunción

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	945 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48 cm
Paquete 1 Ancho	80 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	47,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace
---------------------	--