



Principal

Range of product	Acti9
Nombre del Producto	Acti 9 iPB
Tipo de Producto o Componente	Pulsador
Nombre Corto del Dispositivo	iPB
Estándares	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementario

Tipo y composición de contactos	1 NA
Intensidad asignada de empleo (Ie)	20 A
Tensión asignada de empleo	250 V CA
Tipo de control	1 pulsador Gris
Señalizaciones frontales	Indicadores LED verde, vida de servicio 100000 h de eficiencia de iluminación constante (consumida 0,3 W)
Tensión circuito señalización	CA: 110...230 V 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Compatibilidad de juego de bar	Superior: Clario Superior: Libro Superior: ProDis
Pasos de 9 mm	2
Altura	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	71,5 mm
Color	Blanco
Endurancia eléctrica	AC-22: 30000 Ciclos CA 50/60 Hz
Conexiones - terminales	Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² rígido Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² flexible Terminal túnel escalonado1 cable(s) 0,5 mm ² flexible con férula Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² rígido Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² flexible Terminal túnel escalonado2 cable(s) 2,5 mm ² flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Entorno

Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	2 cm
Paquete 1 Longitud	8 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Longitud	23 cm
Paquete 2 Peso	607 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	5,95 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------