



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSSW
Tipo de producto o componente	Interruptor lineal
Nombre corto del dispositivo	ISSW
Aplicación de dispositivo	Electrical circuit control
Tipo de contactos y composición	1 C/O
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	250 V AC 50/60 Hz
Normas	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Complementos

[Ie] intensidad de funcionamiento nominal	20 A
Tipo de control	Maneta 2
Marca	0 - 1
Modo de montaje	Enganchable
Soporte de montaje	Carril DIN
Pasos de 9 mm	2
Alto	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	75 mm
Color	Blanco
Durabilidad eléctrica	AC-22 30000 Ciclos cos Phi = 0.8
Conexiones - terminales	Borne escalonado hacia abajo) 2 0,5...2,5 mm² Flexible Borne escalonado hacia abajo) 2 0,5...2,5 mm² rígido sem
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Ambiente

Grado de protección IP	IP20 conforme a IEC 60529
------------------------	---------------------------

Tropicalización	2
Grado de contaminación	3
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------