



Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iLL
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso modular
Nombre corto del dispositivo	iLL
[Us] Tensión nominal de alimentación	110...230 V AC a 50/60 Hz 110...130 V DC

Complementos

Clip-nueces	2 Hz
Indicator light	1 LED verde, 100000 H 0,3 W)
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Hacia arriba ProDis
Pasos de 9 mm	2
Alto	82 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	69,5 mm
Color	Blanco RAL 9003)
Terminal de conexión auxiliar	terminal tipo borne 1 rígido 0,5 mm ² terminal tipo borne 2 rígido 2,5 mm ² terminal tipo borne 1 Flexible 0,5 mm ² terminal tipo borne 2 Flexible 2,5 mm ² terminal tipo borne 2 flexible con terminal 2,5 mm ²
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm
Par de apriete	1 N.m

Ambiente

Normas	IEC 60947-5-1
--------	---------------

Grado de protección IP	IP2 IPxx B
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------